

# MONTOTHERM MORTERO SILOXANO 120



**FAMILIA** IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRIC  
**LINHA** REVESTIMIENTOS AL SILOXANO

## DESCRIÇÃO E TIPO

Argamassa de siloxano em camada fina. Especialmente formulada para se conseguir excelentes resultados no acabamento final do sistema MONTO thêrmAplicação com talocha.

## USOS

Exterior

Camada de reforço do sistema Monto thêrm devidamente preparada com primário Monto thêrm Primer

## PROPRIEDADES

Elasticidade  
Impermeável  
Resistência aos agentes atmosféricos  
Não propaga a chama  
Cores sólidas à luz e à intempèrie  
Hidrofugante de efeito rápido  
Aplica-se só uma camada  
- Garantia de 7 anos previa emissao do certificado por Pinturas Monto SAU.  
- Dureza excelente  
Não fica amarelo  
Não racha  
Transpirável ao vapor de agua  
Boa adêrencia  
Com proteção anti fungos

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOTHERM MORTERO SILOXANO 120 BLANCO
Acabamento	Rugoso / texturado
Peso especifico	1,77± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	63± 1
Sólidos em peso	80± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,90 g/l
Rendimento aprox. por demão	0,4-0,5 m <sup>2</sup> /Kg

Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 4-6 h.
Repintado	(20°C HR: 60%): 24 h
Cores	Branco 103 e cores da Carta MONTO thêrm Eterna

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Camada de reforço do sistema MONTO thêrm devidamente preparada com o primário MONTO thêrm Primer:

1. Esperar até secagem total da camada do primário MONTO thêrm Primer.
2. Limpar a superfície de substancias que possam prejudicar a aderência.

### Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente os revocos velhos do sistema de isolamento térmico existentes na fachada, que estejam em mau estado ou com má aderência .
2. No caso de deterioração do resto das camadas do sistema de isolamento térmico existente, deve-se proceder á sua total

# MONTO THERM MORTERO SILOXANO 120



reparação seguindo as instruções do fabricante, antes da aplicação do MONTO thêrm Mortero Acrílico.

3. No caso do sistema de isolamento térmico existente não necessitar de reparação total do acabamento final, pode-se aplicar um revestimento de fachadas de boa qualidade com proteção anti fungos.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

-Agitar o produto até perfeita homogeneização.

-É necessário preparar o suporte com MONTO thêrm Primer da mesma cor para evitar uma excessiva absorção e dar uniformidade de cor.

-O produto apresenta-se pronto a aplicar, poderá no entanto aplicar-se também ligeiramente diluído.

-Aplica-se habitualmente com espátulas metálicas de preferência de aço inox. Também pode ser aplicado com equipamentos de projeção adequados como pistolas de gotelê com bicos de carbono-tungstenio do tamanho adequado para a passagem das partículas grossas.

-Uma vez aplicado com espátula ou projetado pode-se conseguir diferentes efeitos decorativos, fazendo fricção sobre a superfície, com espátula de plástico, aço ou madeira, humedecidas e sempre limpas

-Este processo realiza-se após um curto espaço de tempo variável em função da temperatura e humidade ( 0 a 15 minutos ).

-Colocando fitas adesivas antes da aplicação e eliminando-as antes do produto secar totalmente poderemos obter outros efeitos decorativos. Deste modo "cortamos" o produto e podemos combinar cores e formas.

-Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C.

### Diluyente para diluição e limpeza

AGUA

#### Metodo de aplicação Diluição orientativa

Pistola gotelê	0-15%
Espátula metálica	0-5%
Espátula de plástico	0-5%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Camada de reforço do sistema MONTO thêrm</b>			
<b>MAX</b>	MONTO thêrm Primer diluído	MONTO thêrm Primer	MONTO thêrm Mortero Siloxano 120
<b>STD</b>			

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso prático em circunstâncias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

25 Kg