



FAMILIA MADERA

LINHA TRATAMIENTO CARCOMA

DESCRIÇÃO E TIPO

Primário de proteção para madeiras à base de água. Para tratamento preventivo contra insetos xilófagos (incluindo caruncho e térmitas), bem como fungos de podridão e de bolor azul. Para madeiras novas e usadas, sem contacto direto com terra ou humidade constante.

USOS

Em madeira nova e usada.

Exterior, em madeiras sujeitas à classe de risco 3. Intempéries, sem contacto direto com terra ou humidade constante.

Exterior / Interior

Indicado para carpintaria exterior, portas, janelas, molduras, etc.

Para estruturas e vigas, carpintaria, superfícies verticais, móveis de jardim, etc.

Devemos sempre envernizar depois com um produto de acabamento para madeira.

PROPRIEDADES

Aplicabilidade ideal

Não inflamável

Poder penetrante

Fungicida, eficaz contra o fungo azulado em coníferas.

Baixo cheiro

Atraza a putrefacção. Prevenindo o ataque de bolores ou fungos e insectos

Protector da madeira

Registado de acordo com o Regulamento Europeu de Produtos Biocidas: ES/MR(NA)-2023-08-00907

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color ANTICARCOMA KLEARXYL AQUA 3

Acabamento Incolor

Peso específico (1.010 ± 0.010)g/mL

Viscosidade (11 ± 1) s

Sólidos em volume 6 ± 1

Sólidos em peso 7 ± 1

Rendimento aprox. por demão 9-10 m²/L

Secagem tacto (20°C HR: 60%): 24h

Repintado (20°C HR: 60%): 24h

Cores Não pode ser colorido

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Sobre madeira não contaminada, utilizável como preventivo.

- O suporte deve estar livre de matéria estranha e/ou resíduos.

- É aconselhável abrir os poros da madeira com uma lixa (40-80).

- Ao aplicar o produto, o teor de humidade da madeira não deve ser superior a 18% e a superfície da madeira deve estar seca, limpa e isenta de qualquer deterioração no momento do tratamento.

- Durante a aplicação e a secagem, a temperatura deve ser superior a 5°C e a humidade relativa inferior a 80%.

Restauração e manutenção

- Remover os resíduos de vernizes colocados anteriormente através de meios mecânicos e/ou lixando até à madeira.

- Se tal não for possível diretamente, deve proceder-se previamente à decapagem.

- Tratar e acabar como para madeiras novas.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

1.- Condições gerais:

- Usar óculos de proteção e luvas durante a aplicação e o manuseamento.
- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Pré-lixar para garantir uma boa penetração e uniformidade na madeira.
- Não aplicar o produto com temperaturas elevadas nem sobre superfícies expostas à luz solar.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 80%.
- Evitar o contacto com a pele e os olhos.
- Manter uma higiene rigorosa das mãos e do rosto após a aplicação, bem como antes de comer, beber, etc.

Consumo mínimo:

- 100 mL/m². Tratamento preventivo contra insetos (caruncho e térmitas) e fungos de bolor azul.
- 130-140 mL/m². Tratamento preventivo contra insetos e fungos xilófagos (podridão).
- Deve-se sempre fixar o produto através da aplicação de vernizes com acabamentos específicos para madeira.

Para evitar riscos para as pessoas e para o ambiente, seguir as instruções de utilização:

- Antes de utilizar o produto, ler atentamente o rótulo.
- Não aplicar em géneros alimentícios ou utensílios de cozinha.
- Não utilizar na presença de pessoas ou animais domésticos.
- Ventilar adequadamente o local onde o produto é aplicado.
- Não deve ser misturado com outros produtos químicos.
- Não aplicar o produto em locais onde possa contaminar águas superficiais.
- Cobrir o solo com plástico durante a aplicação ao ar livre.
- Gerir os resíduos e as embalagens de forma adequada.

3. Especificações:

- Público em geral: Aplicar o produto não diluído com pincel ou rolo.
- Profissional especializado: com pincel, rolo ou imersão.

Diluyente para diluição e limpeza

Produto pronto a utilizar, não diluir ou misturar com outros produtos. Limpeza com água e sabão.

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0
Rolo	0

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira nova ext. / int.			
MAX	Anticarcoma Klearxyl Acqua 3	Productos familia 5 Gama Madera y CREA	Productos familia 5 Gama Madera y CREA
STD	Anticarcoma Klearxyl Acqua 3		Productos familia 5 Gama Madera y CREA
Madeira pintada ou envernizada ext/int.			
MAX	Anticarcoma Klearxyl Acqua 3	Productos familia 5 Gama Madera y CREA	Productos familia 5 Gama Madera y CREA
STD	Anticarcoma Klearxyl Acqua 3		Productos familia 5 Gama Madera y CREA

501378

Fecha de Alta

16-05-2025

Versao

3 - 21/07/2025

ANTICARCOMA KLEARXYL AQUA 3

MONTÓ
profesional

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 2.5 L