

MONTOSPRAY ELECTRODOMESTICOS



FAMILIA ESMALTES
LINHA SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIÇÃO E TIPO

Esmalte acrílico brilhante em spray para a reparação rápida de riscos e pequenos danos em superfícies brancas de eletrodomésticos, como aquecedores, frigoríficos...

USOS

Exterior / Interior
Radiadores
Frigoríficos
Sobre metal devidamente preparado com primário

PROPRIEDADES

Aderência
Alta cobertura
Excelente lacagem
Fluxo/caudal controlado para acabamentos perfeitos
Acabamento brilhante
Resistente a temperaturas até 80°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOSPRAY ELECTRODOMESTICOS BLANCO
Acabamento	Brilhante
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	10min
Repintado	30min
Cores	Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Ferro, metais pintados:

- O suporte deve estar livre de matéria estranha e/ou resíduos.
- A superfície deve ser desengordurada, limpa e seca.
- Em superfícies oxidadas, eliminar o óxido pelos meios habituais recomendados pela Montó.

Restauração e manutenção

Ferro e derivados esmaltados:

1. Sobre tintas em bom estado, lixar para abrir os poros e verificar se a aderência é perfeita.
2. Se as tintas estiverem em mau estado, removê-la por meios mecânicos ou químicos e proceder como num suporte novo.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o recipiente vigorosamente durante cerca de 2 min para homogeneizar o conteúdo na perfeição.
- Fazer um teste de aplicação num local invisível.
- Proteger as áreas que não devem ser pintadas.
- Aplicar a uma distância de 25 cm a 30 cm do suporte em passagens leves e cruzadas.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas ou em superfícies expostas a forte insolação.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 80%.

MONTOSPRAY ELECTRODOMESTICOS

- Não utilizar a temperaturas inferiores a 15°C.
- Quando terminar, esvaziar o conteúdo da cânula doseando com o recipiente invertido.
- Rendimento aproximado por recipiente de 400 ml 1-2 m² (duas demãos cruzadas).

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1406-05

Metodo de aplicação Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Pinturas antigas em bom estado			
MAX	Montospray Electrodomesticos		Montospray Electrodomesticos
STD			Montospray Electrodomesticos
Ferro			
MAX	Montospray Electrodomesticos		Montospray Electrodomesticos
STD			Montospray Electrodomesticos

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 48 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.4 L