

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

1C - 08/06/2020



FAMILLE CREA

LIGNE FONDO

### DESCRIPTION ET NATURE

Base d'eau protectrice pour tous les types de bois. Pénètre et met en évidence les veines. La combinaison de Crea Impregnante Coloreado et d'une finition extérieure offre une protection maximale contre le rayonnement solaire et la durabilité du bois. Pour repeindre avec des lasures à l'eau. Améliore l'adhérence, uniformise les absorptions et améliore l'apparence de la finition, augmentant ses performances. Une faible odeur. Utilisation intérieure / extérieure.

### DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois exotiques et riches en tanins en général

Recommandé en haute montagne et en zone côtière pour des finitions à pores ouverts, possibilité d'appliquer par-dessus des lasures à l'eau.

Colorants bois

### PROPRIÉTÉS

- Pénétrant
- Ne laisse pas de pellicule, donc n'altère pas son aspect
- Pour une meilleure protection en extérieur, appliquer en couleur.
- Résistance à l'eau
- Facilité d'application
- Prêt à l'emploi. Ne pas diluer
- Hydrofuge
- Recouvrable avec lasures à l'eau
- Ne craquelle pas
- Microporeux
- Resiste aux U.V.
- Bonne adhérence
- Grande protection contre facteurs climatiques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Referencia Color                  | CREA IMPREGNANTE INCOLORO              |
| Aspect                            | Mat                                    |
| Densité                           | 0,99± 0,05 kg/l                        |
| Viscosité                         | 12 +/- 1 SG                            |
| Extraits secs en volume           | 7± 1                                   |
| Extraits secs en poids            | 7± 1                                   |
| COV                               | Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):4,64 g/l |
| Rendement approximatif par couche | 10-15 m <sup>2</sup> /L                |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Séc au touché          | (20°C HR: 60%):Aprox. 30 min   |
| Recouvrable / doublage | (20°C HR: 60%):6-12 h  |
| Couleurs               | Pin, chêne, noyer, palissandre, châtaignier, teck, acajou.<br>Ils peuvent être mélangés pour obtenir de nouvelles couleurs. L'incolore, recommandé pour réduire l'intensité du ton souhaité. |

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

1C - 08/06/2020

### Supports neufs

Bois neufs:

- À l'extérieur, protégez le bois avec Klearxyl Di Anticarcomas contre les attaques de champignons et d'insectes xylophages.
- Appliquer sur du bois avec un taux d'humidité inférieur à 20%.
- Appliquer sur des bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
- Poncer et éliminer les éventuels résidus de colle dans les assemblages et les défaillances d'usinage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépolvé par brossage ou tout autre moyen mécanique.

### Restauration et entretien

Bois vernis ou peints:

- À l'extérieur, protégez le bois avec Klearxyl Di Anticarcomas contre les attaques de champignons et d'insectes xylophages.
- S'ils ont été vernis au lasur, poncer légèrement et enlever la poussière. Procédez comme du bois neuf.
- S'ils ont été vernis, éliminer les zones mal adhérentes ou mal entretenues par décapage ou par des moyens mécaniques, éliminer les poussières résultant du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été vernis avec des vernis celluloseux ou polyuréthanes, éliminer par décapage ou par des moyens mécaniques, éliminer les poussières sablées et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été émaillés avec de l'émail synthétique, les retirer par décapage ou par des moyens mécaniques, enlever la poussière et procéder comme sur les bois neufs.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
- Appliquer sur des supports propres et secs.
- Appliquer en suivant les dilutions recommandées dans la section Systèmes d'application.
- Pré-poncer pour garantir une bonne pénétration et nivellement sur le bois.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à une forte insolation.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application Indications de dilution

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Brosse              | Al uso |
| Rouleau             | Al uso |
| Pistolet air less   | Al uso |
| Pistolet air mix    | Al uso |
| Pistolet aérographe | Al uso |
| Immersion           | Al uso |

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

|  | Impression                                  | Intermédiaire          | Aspect  |
|--|---|------------------------|---|
| <b>Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur</b> |   |                        |   |
| <b>MAX</b>   | Decapar+ Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di | Crea Impregnante Color | Crea Lasure y gama Crea Acabados Color          |
| <b>STD</b>   | Decapar+ Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di | Crea Impregnante Color | Crea Lasure y gama Crea Acabados Incoloro/Color |
| <b>Bois vernis pore ouvert</b>                     |   |                        |   |
| <b>MAX</b>   | Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di          | Crea Impregnante Color | Crea Lasure y gama Crea Acabados Color          |
| <b>STD</b>   | Exteriro: Anticarcomas Klearxyl Di          | Crea Impregnante Color | Crea Lasure y gama Crea Acabados Incoloro/Color |
| <b>Bois intérieur</b>                              |   |                        |   |
| <b>MAX</b>   | Crea Impregnante Incoloro/Color             |                        | Crea Lasure y gama Crea Acabados                |

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

1C - 08/06/2020

**STD** Crea Impregnante Incoloro/Color

Crea Lasure y gama Crea Acabados

**Meubles jardin, bois et similaires****MAX** Exterior : Anticarcomas Klearxyl Di Crea Impregnante Color

Crea Lasure y gama Crea Acabados Color

**STD** Exterior : Anticarcomas Klearxyl Di Crea Impregnante Color

Crea Lasure y gama Crea Acabados Incoloro/Color

**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

**NOTE**

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

**FORMAT**

0.5 L, 2.5 L, 10 L