

CREA BARNIZ ULTRA BRILLANTE


FAMILLE CREA

LIGNE MADERA INTERIOR

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis acrylique-uréthane aliphatique pour la protection et la décoration des bois intérieurs / extérieurs sous couvert (CU2). Excellente transparence. À appliquer sur les sols, parquets, meubles, garde-corps, ... avec des nanoadditifs, il crée une couche étanche de dureté et de résistance maximales aux chocs, à l'abrasion et à l'usure. Bonne résistance aux produits chimiques ménagers. Souligne le grain du bois. Application très facile et faible odeur.

DESTINATION

Intérieur

Intérieure / extérieur sous abri (CU2)

Bois déjà apprêtée avec Crea Impregnante Color

Bois massif et contreplaqué.

De préférence sur couche de fond

Recommandé pour meubles et portes.

Recommandé pour les parquets et sols en bois

Utiliser sur du bois propre

Appliquer au maximum 110 +/- 20 g/m2 par couche

PROPRIÉTÉS

- Dureté
- Imperméable
- Protection au support
- Transparence
- Sans odeur une fois sec
- Résistance à l'abrasion, au frottement, à l'impact
- Facilité d'application
- Résistant au lavage
- A l'eau
- Séchage rapide
- Anti-poussière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color CREA BARNIZ ULTRA BRILLANTE INCOLORO

Aspect brillant

Densité 1,05± 0,05 kg/l

Viscosité 55 +/- 5 SG

Extraits secs en volume 22± 1

Extraits secs en poids 26± 1

COV Cat. i/BA 140/140 (2007/2010): 76,55 g/l

 Rendement approximatif par couche 6-9 m²/L

Séc au touché 30 - 60 min.

Recouvrable / doublage 12 - 24 h.

Couleurs Incolore

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs.

CREA BARNIZ ULTRA BRILLANTE

- Le support doit être exempt de produits et / ou résidus étrangers.
- Appliquer sur du bois avec un taux d'humidité inférieur à 20%.
- Appliquer sur des bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
- Poncer et éliminer les éventuels résidus de colle dans les assemblages et les défaillances d'usinage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépolvé par brossage ou tout autre moyen mécanique.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints:

- S'ils ont été vernis avec des lasures à pores ouverts: éliminer les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou mal entretenues, poncer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été vernis avec des vernis à pores fermés ou similaires, poncer abondamment et si nécessaire retirer par décapage ou par des moyens mécaniques et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulosiques ou polyuréthanes, les retirer par décapage ou par des moyens mécaniques et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été émaillés avec des émaux synthétiques, les retirer par décapage ou par des moyens mécaniques, poncer jusqu'à atteindre le bois et procéder comme sur les bois neufs.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
- Appliquer sur des supports propres et secs.
- Appliquer en suivant les dilutions recommandées dans la section Systèmes d'application.
- Pré-poncer pour garantir une bonne pénétration et nivellement sur le bois.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à une forte insolation.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

| Méthode d'application | Indications de dilution |
|-----------------------|-------------------------|
| Brosse | 0 - 10% |
| Rouleau | 0 - 20 % |
| Pistolet air mix | 0 - 5 % |
| Pistolet | 0 - 20 % |

SYSTÈME

Traitement par type de support

| | Impression | Intermédiaire | Aspect |
|-----------------------|---|--|--|
| Bois intérieur | | | |
| MAX | Crea Impregnante Incoloro/Color y/o Antitaninos | Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate | Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate |
| STD | Crea Impregnante Incoloro/Color | | Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate |

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

CREA BARNIZ ULTRA BRILLANTE

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 18 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.5 L, 2.5 L