

Fecha de Alta

01-08-2006

Versao

3 - 19/01/2026



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LINHA ADITIVOS

DESCRIÇÃO E TIPO

Aditivo matizante para acrescentar a produtos à base de dissolvente em geral.

USOS

Matizante universal para sistemas base diluente

PROPRIEDADES

Quando se junta não altera as propriedades do produto
 Aditivavel sobre esmaltes, vernizes sintéticos, nitrocelulósicos, poliuretanos
 Permite o ajuste de brilho desejado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	CONVERPLUS MATIZADOR
Proporção de mistura	Se recomienda aditivar del 5 al 20% de converplus
Acabamento	Transparente
Peso especifico	1,08± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	27± 1
Sólidos em peso	43± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Cores	Transparente

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Igual ao produto a ser adicionado.

Restauração e manutenção

Igual ao produto a ser adicionado.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Remover até estar perfeitamente homogeneizado.
- Misture com o produto base usando um agitador ou espátula.
- O mesmo que o produto a ser adicionado.
- Adição: 5-20% por volume sobre o produto Monto.
- Dar primário com a pré-camada recomendada para cada caso.
- Seguir os métodos de aplicação do produto a ser adicionado.
- Na caixa onde diz suporte devemos interpretar os produtos a adicionar.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1405

Metodo de aplicação **Diluição orientativa**

Fecha de Alta

01-08-2006

Versao

3 - 19/01/2026

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Suportes habituais			
MAX			
STD	Idem productos Monto a aditivar	Idem productos Monto a aditivar	Idem productos Monto a aditivar+Converplus matizador

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L