

Fecha de Alta

01-08-2006

Versión

3 - 19/01/2026



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA ADITIVOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Aditivo matizante para añadir a productos base disolvente en general.

USOS

Matizante universal para sistemas base solvente

PROPIEDADES

- No altera las propiedades del producto al que se aditiva
- Aditivable sobre Esmaltes, Barnices sintéticos, Nitrocelulósicos, Poliuretánicos
- Permite el ajuste de brillo deseado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CONVERPLUS MATIZADOR
Relación de mezcla	Se recomienda aditivar del 5 al 20% de converplus
Acabado	Transparente
Peso específico	1,08± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	27± 1
Sólidos en peso	43± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Colores	Transparente

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Mismo que producto a aditivar.

Restauración y mantenimiento

Mismo que producto a aditivar.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Remover hasta su perfecta homogeneización.
- Mezclar con producto base mediante agitador o espátula.
- Mismo que producto a aditivar.
- Adición: 5-20% en volumen sobre producto Monto.
- Imprimir con la imprimación recomendada en cada caso.
- Seguir los métodos de aplicación del producto a aditivar.
- En el cuadro donde pone soporte debemos interpretar productos a aditivar.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1405

Método de aplicación **Dilución orientativa**

Fecha de Alta

01-08-2006

Versión

3 - 19/01/2026

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

Sobre los soportes habituales

MAX

STD	Idem productos Monto a aditivar	Idem productos Monto a aditivar	Idem productos Monto a aditivar+Converplus matizador
------------	---------------------------------	---------------------------------	--

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L