

# CREA PROTECTOR CHALK PAINT



FAMILIA CREA

LINHA MULTISUPERFICIE

## DESCRIÇÃO E TIPO

Protetor decorativo com nanotecnologia a água, para todo o tipo de madeiras. Com o máximo desempenho, combina características de verniz (impermeável e toque sedoso) e de protetor (impermeável, microporoso). Para melhorar os acabamentos de CREA CHALK PAINT PLUS. Fácil aplicação e manutenção. Pouco cheiro.

## USOS

Exterior / Interior

Preferivelmente sobre demão de tapa poros

Suportes decorados com Crea Chalk Paint

Aplicar no máximo 110 +/- 20g/m<sup>2</sup> por demão

## PROPRIEDADES



Impermeável

Boa aplicabilidade

Não fica amarelo

Transpirável ao vapor de água

Sem cheiro quando seca

Suporta os câmbios climáticos fortes

Fléxivel

Micro poroso

Resistente U.V.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA PROTECTOR CHALK PAINT
Acabamento	Mate
Peso específico	1.020 ± 0.020 Kg/L
Viscosidade	20 ± 2 PO
Sólidos em volume	27 ± 1
Sólidos em peso	30 ± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 5,89 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-16 m <sup>2</sup> /L

Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1 - 3 h
Repintado	(20°C HR: 60%): 12 - 24 h
Cores	Incolor

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Madeiras novas:

- No exterior, proteja a madeira do ataque de fungos e insetos xilófagos com Anticarcomas Klearxyl Di.
- O suporte deve estar livre de produtos estranhos e/ou resíduos.
- Aplicar sobre madeiras com um conteúdo em humidade inferior a 20%
- Aplicar sobre madeiras saneadas, sem gorduras, sem pó e secas.

# CREA PROTECTOR CHALK PAINT

- Lixar e eliminar possíveis restos de cola nas engrenagens e falhos de mecanizado.
- Se a madeira apresenta signos de envelhecimento deve ser lixada previamente e o pó deve ser eliminado mediante escovado ou qualquer outro meio mecânico.
- Aplique CREA CHALK PAINT PLUS de acordo com as indicações de restauro e manutenção. No exterior, CREA PROTECTOR CHALK PAINT, irá melhorar a resistência das peças decoradas.

## Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram envernizadas com lasures de poro aberto: Eliminar produtos estranhos, eliminar zonas mal aderidas ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante do lixado e proceder como sobre madeiras novas.
- Se foram envernizadas com vernizes de poro fechado ou similar, lixar em profundidade e se necessário eliminar utilizando decapagem ou meios mecânicos e prosseguir como se fosse madeira nova.
- Se foram envernizados com vernizes celulósicos ou poliuretanos, eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos e proceder como sobre madeiras novas.
- Si foram esmaltadas com esmaltes sintéticos eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos, lixar até alcançar madeira e proceder como sobre madeiras novas.
- No exterior, proteja a madeira do ataque de fungos e insetos xilófagos com Anticarcomas Klearxyl Di.
- Em peças já envernizadas com CREA PROTECTOR CHALK PAINT para manter toda a sua eficácia protetora, é conveniente verificar periodicamente a condição/aparência das superfícies. Se se observar deterioração, devido a impactos e/ou arranhões, etc. Recomendamos limpar e lixar a área danificada e voltar a dar verniz com CREA PROTECTOR CHALK PAINT.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Remover o produto até a sua perfeita homogeneização.
- Aplicar sobre substratos limpos e secos.
- Aplicar seguindo as diluições recomendadas no apartado Sistemas de Aplicação.
- Lixar previamente para garantir uma boa penetração e igualação sobre a madeira.
- Deve usar luvas de látex ou vinil.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superfícies expostas a insolação forte.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secado.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

### Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0-5%
Rolo	0-5%
Esponja	0-5%
Paletina	0-5%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>Madeira nova / velha exterior</b>			
<b>MAX</b>	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Chalk Paint PLus	2x Crea Protector Chalck Paint
<b>STD</b>	Crea Chalk Paint PLus	Crea Chalk Paint PLus	Crea Protector Chalck Paint
<b>Madeira pintada ou envernizada ( poro fechado ) exterior</b>			
<b>MAX</b>	Exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Chalk Paint PLus	2x Crea Protector Chalk Paint
<b>STD</b>	Exterior: Decapar+ Crea Chalk Paint PLus	Crea Chalk Paint PLus	Crea Protector Chalk Paint
<b>Madeira nova ext. / int.</b>			
<b>MAX</b>	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Chalk Paint PLus	2 x Crea Protector Chalk Paint
<b>STD</b>	Crea Chalk Paint PLus	Crea Chalk Paint PLus	Crea Protector Chalk Paint

# CREA PROTECTOR CHALK PAINT

## Madeira envernizada poro aberto

<b>MAX</b>	Exterior: Anticarcomas Klarxyl Di	Crea Chalk Paint PLus	Crea Protector Chalck Paint
<b>STD</b>	Crea Chalk Paint PLus	Crea Chalk Paint PLus	Crea Protector Chalk PAint

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.25 L