

# CREA BARNIZ INTERIOR SATINADO



FAMILLE CREA

LIGNE MADERA INTERIOR

## DESCRIPTION ET NATURE

Vernis à base aqueuse, élaboré avec de la résine nouvelle génération, pour le vernissage, la protection et la décoration de tout type de bois pour intérieurs.

## DESTINATION

Extérieur Protégé

Intérieur

Idéal pour la menuiserie en général.

Bois massif et contreplaqué.

Recommandé pour meubles et portes.

Utiliser sur du bois propre

Appliquer au maximum 275 +/- 25 g/m<sup>2</sup>

## PROPRIÉTÉS

- Bonne résistance
- Application facile
- Ne jaunit pas
- Perméable à la vapeur d'eau
- Sans odeur une fois sec
- Flexible
- Microporeux
- Rehausse le veinage naturel du bois
- Résistant aux chocs et rayures
- Imperméabilité élevée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	CREA BARNIZ INTERIOR SATINADO INCOLORO
Aspect	Satiné
Densité	1 ± 0,05 kg/l
Viscosité	13 +/- 2 PO
Extraits secs en volume	23 ± 1
Extraits secs en poids	27 ± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 4,80 g/l
Rendement approximatif par couche	10-15 m <sup>2</sup> /L

Séc au touché	(20°C HR:60%): 1 - 3 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%): 16 - 24 h
Couleurs	Incolore, chêne, noyer, châtaignier, teck, acajou.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Bois neufs.

- Le support doit être exempt de produits et / ou résidus étrangers.
- Appliquer sur du bois avec un taux d'humidité inférieur à 20%.
- Appliquer sur des bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
- Poncer et éliminer les éventuels résidus de colle dans les assemblages et les défaillances d'usage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoussiéré par brossage ou tout autre

moyen mécanique.

## Restauration et entretien

Bois vernis ou peints:

- S'ils ont été vernis avec des lasures à pores ouverts: éliminer les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou mal entretenues, poncer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été vernis avec des vernis à pores fermés ou similaires, poncer abondamment et si nécessaire retirer par décapage ou par des moyens mécaniques et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulosiques ou polyuréthanes, les retirer par décapage ou par des moyens mécaniques et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été émaillés avec des émaux synthétiques, les retirer par décapage ou par des moyens mécaniques, poncer jusqu'à atteindre le bois et procéder comme sur les bois neufs.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
- Appliquer sur des supports propres et secs.
- Appliquer en suivant les dilutions recommandées dans la section Systèmes d'application.
- Pré-poncer pour garantir une bonne pénétration et nivellement sur le bois.
- Dans la première main, il est conseillé d'amorcer de préférence avec Crea Impregnante
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à une forte insolation.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0-20%
Rouleau	0-20%
Pistolet air less	10-30%
Pistolet air mix	10-30%
Pistolet aérographe	10-30%
Turbo basse pression	10-30%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+Crea Impregnante		Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate
<b>STD</b>	Decapar+Crea Impregnante		Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate
<b>Bois vernis pore ouvert</b>			
<b>MAX</b>	Crea Impregnante		Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate
<b>STD</b>	Crea Impregnante		Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate
<b>Bois pore fermé</b>			
<b>MAX</b>	Crea Impregnante	Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate	Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate
<b>STD</b>	Crea Impregnante	Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate	Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate

## SÉCURITÉ

# CREA BARNIZ INTERIOR SATINADO

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.5 L, 2.5 L