

Fecha de Alta

27-06-2017

Versión

1E - 28/10/2024



FAMILIA CREA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA MADERA JARDIN

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Protector adecuado para tarimas y suelos. Exterior/interior. Resistente al agua, UV e intemperie. Con óxidos de hierro transparente que alargan el aspecto natural de la madera. Penetra y protege la madera manteniendo su aspecto natural. Fácil aplicación y mantenimiento. Bajo olor.

## USOS

Exterior/Interior

Indicado para carpintería exterior, puertas, ventanas, molduras, etc.

Indicado para parquets y suelos de madera

Madera previamente imprimada con Crea Impregnante Color

Recuperar la madera degradada por los agentes atmosféricos

Repele el agua

Para máxima protección acabar en color

Tarimas y suelos madera

Aplicar máximo 110 +/- 20 g/m2 por mano.

Usar sobre maderas limpias

## PROPIEDADES

- Poder de penetración
- Gama de colores
- Para máxima protección exterior aplicar con color
- Buena resistencia al agua
- Respetuoso con el medio ambiente
- Resistencia a la intemperie
- De fácil aplicación
- No amarillea
- Buena adherencia
- Alto rendimiento
- Protección reforzada con filtros UV

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA TARIMAS BASE TR
Acabado	Mate
Peso específico	0,99± 0,05 kg/l
Viscosidad	20 +/- 3 SG
Sólidos en volumen	24± 1
Sólidos en peso	26± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 11,44 g/l
Rendimiento aprox. por mano	8-12 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	60min
Repintado	12-14h
Colores	Castaño, Iroco, Ipe.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

## Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

Fecha de Alta

27-06-2017

Versión

1E - 28/10/2024

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
- En cada paso del pintado, aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%, y una H.R. inferior al 80%.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Las maderas tropicales nuevas deben limpiarse con CREA limpiador de madera, para eliminar grasas y resinas.
- Al exterior, proteger la madera con Anticarcomas KLEARXYL DI del ataque de hongos e insectos.
- Imprescindible lijado con grano 40 - 60.
- Es muy recomendable imprimir con CREA Impregnante coloreado.
- Dar una o dos manos de CREA Tarimas, sin exceder el máximo espesor recomendado.
- La madera al exterior es foto-degradada a los pocos meses, perdiendo su aspecto inicial.
- La elección de un color desde el principio, garantiza un aspecto similar durante más tiempo. Pudiéndose recuperar en sucesivos mantenimientos este color con otra mano de acabado, y retrasando la foto-degradación del soporte.
- Permite alargar los intervalos de mantenimiento.
- Los intervalos de mantenimiento son difíciles de determinar. Generalmente, revisando el estado cada seis meses, se puede establecer el próximo mantenimiento. Durabilidad máxima observada de 24 meses.

### Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

- Si han sido barnizadas o aceitadas, y el estado de la madera lo permite, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, lijar, eliminar el polvo resultante del lijado.
- Si se sospecha que han sido aceitadas, hay que eliminar con CREA limpiador de madera para que la madera sea permeable al agua.
- En todos los casos, con el lijado, de grano grueso, hay que llegar a la madera en buen estado, que tendrá un color diferente a la primera capa.
- Continuar como en el caso de maderas nuevas.
- Revisar el estado cada seis meses, estableciendo el próximo mantenimiento.

Maderas agrisadas por los agentes atmosféricos:

- Asegurarse que bajo la superficie quede madera en buen estado. La presencia de grietas indica que la madera ha perdido gran parte de su elasticidad. El mantenimiento deberá ser más frecuente.
- Valorar el estado de la madera, en ocasiones la pérdida de gran parte de elasticidad, recomienda la retirada de la tarima.
- Continuar como en el caso de maderas barnizadas o pintadas.
- Revisar el estado cada seis meses, estableciendo el próximo mantenimiento.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Sobre Crea Tarimas o Crea Impregnante coloreado, se puede aplicar Crea Tarimas Antideslizante Incoloro (Ver F.T.).
- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- Lijar previamente para garantizar una buena penetración e igualación sobre la madera.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.
- No mojar, al menos durante 48h después de la aplicación de la última mano.
- Inspeccionar, al final de cada campaña.
- El mantenimiento continuo es la mejor manera de asegurar una madera bien conservada. Las recuperaciones tras largos periodos con bajo mantenimiento, suelen requerir intervalos de mantenimiento menores.
- El estado de partida de la madera a pintar es clave en la obtención de buenos resultados. A medida que la madera va perdiendo elasticidad y densidad, los mantenimientos deberán ser más frecuentes.

\* Buenas prácticas:

- Evitar, en la medida de lo posible, regar la tarima en condiciones de elevada temperatura, las contracciones rápidas de la tarima, generan una degradación innecesariamente más rápida de la misma.
- No es recomendable la limpieza con agua a elevada presión.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	Al uso
Rodillo	Al uso
Pistola	Al uso

Fecha de Alta

27-06-2017

Versión

15 - 28/10/2024

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Madera nueva ext/int</b>			
<b>MAX</b>	Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Tarimas Coloreado	Crea Tarimas Coloreado
<b>STD</b>	Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante coloreado.	Crea Tarimas Coloreado
<b>Madera pintada o barnizada ext./int.</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Tarimas Coloreado	Crea Tarimas Coloreado
<b>STD</b>	Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Coloreado	Crea Tarimas
<b>Mantenimiento sistema</b>			
<b>MAX</b>	Examinar periódicamente.	Crea Impregnante Coloreado.	Crea Tarimas Coloreado
<b>STD</b>	Examinar periódicamente.		Crea Tarimas Coloreado

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.5 L, 2.5 L