

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

4 - 22/01/2026



FAMILIA DISOLVENTES

LÍNEA DISOLVENTES

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Disolvente a base de hidrocarburos alifáticos y terpenos.

USOS

Regulador de la viscosidad de aplicación en las pinturas donde se recomienda su uso

Limpieza de herramientas en los productos recomendados

Sustituto del Aguarrás

PROPIEDADES

- Aplicabilidad óptima
- Adecuada velocidad de evaporación por lo que se obtiene un equilibrio perfecto entre secado en profundidad y superficial
- Retrasa el secado inicial del producto, pero no el final, por lo que permite una excelente igualación
- No daña las propiedades del producto final si se añade en las proporciones descritas
- Obtenido de la destilación de terpénicos, hidrocarburos y derivados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	AGUARRAS SIMIL 1413
Acabado	Transparente
Peso específico	0,75 ± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	0 ± 1
Sólidos en peso	0 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

Colores -

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

Restauración y mantenimiento

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

Como regulador de viscosidad:

- Añadir sobre la pintura o barniz, en la proporción que marca la ficha técnica del producto a diluir.
- Agitar mediante espátula y lentamente, la mezcla anterior hasta conseguir un producto homogéneo.

Como disolvente limpieza de herramientas:

- Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de barniz o pintura.
- Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente tras el lavado.

Disolvente para dilución y limpieza

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

4 - 22/01/2026

Método de aplicación **Dilución orientativa****SISTEMA****Procesos por tipo de soporte**

Imprimación

Intermedia

Acabado

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.5 L, 1 L, 5 L