

CREA DECAPANTE (QUITA PINTURAS)



FAMILLE CREA

LIGNE TRATAMIENTOS ESPECIALES

DESCRIPTION ET NATURE

Decapant semi-gel d'action rapide. Pour éliminer tout type de peintures sur tous supports. Exempt de chlorure de méthylène.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

Métaux légers

Plastique

PROPRIÉTÉS

- Confort d'application

Elimine facilement les produits par simple contact puis élimination avec spatule

Son application ne produit pas de poussière

Elimine les peintures et les vernis

N'endommage pas le bois

N'altère pas sa couleur

Exempt d'acides

Exempt d'alcalis

Exempt de chlorure de méthylène

Temps ouvert (laisse travailler)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color CREA DECAPANTE (QUITA PINTURAS)

Aspect Transparent

Densité 0,96± 0,05 kg/l

Viscosité 44 +/- 5 PO

Extraits secs en volume 3± 1

Extraits secs en poids 3± 1

Rendement approximatif par couche 3-6 m²/L

Séc au touché Temps de travail : 10-20 mn

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): 6 h

Couleurs Translucide, blanchâtre

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Neant

Restauration et entretien

Voir tableau Application.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

1 - Homogénéiser le produit lentement à l'aide d'une spatule.

2. Appliquer à la brosse ou à la spatule, suivant la grosseur de couche à éliminer, laissant agir entre 10 et 20 minutes.

CREA DECAPANTE (QUITA PINTURAS)

3. Éliminer la peinture ramollie en raclant ou en brossant.

4. Conseil : effectuer préalablement un essai sur une petite surface pour vérifier son aptitude. En cas de doute consulter avec notre Sce technique (SAC).

5. Avant de repeindre on recommande un lavage adéquat avec eau propre et laisser sécher.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	Usó
Rouleau	Usó
Spatule	Usó

SYSTÈME

Traitement par type de support

Impression

Intermédiaire

Aspect

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.5 L, 2.5 L