



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE EN POLVO (MASILLAS)

DESCRIPTION ET NATURE

Plâtre plastique en poudre, qui fournit une grande blancheur et une dureté, pour des manualidades et moulés.

DESTINATION

Intérieur
Enduits
Manualités

PROPRIÉTÉS

- Blancheur
- Ne réduit pas
- Poli rapide
- Prise rapide
- Epaisseur très mince
- Finitions très lisses sans besoin d'être poncées
- Application facile
- Séchage rapide
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color PLASMONT BRICOLAGE ESCAYOLA PLASTICA

Aspect Mat

Densité 2,25± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 100± 1

Extraits secs en poids 100± 1

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché (20°C HR: 60%): Ponçage: 4-6 h

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): repeint 24 jours

Couleurs Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier ciment et plâtre :

- Vérifier l'aptitude du mastic sur le support.
- Attendre jusqu'à total forgé (30 jours minimal).
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.
- Dans des surfaces excessivement polies, lijar pour ouvrir le pore.
- Nettoyer le support produits étranges et/ou résidus.
- Ouvrir de possibles fentes ou fissures jusqu'à fonds assaini, éliminer la poussière produite par cepillo ou brosse et appliquer le mastic ou plaste comme il est indiqué dans les paragraphes Systèmes Application et Application.
- Ne pas dépasser jamais les grosseurs de couche maximales recommandées.
- Dans des surfaces excessivement fragiles, avant de masillar, fixer avec ce qui est fijador adéquat (voir famille 6) : Émulsion Fijadora, Fijamont, Fjalite.

Restauration et entretien

Éliminer du support des produits étranges mal adhérents ou en état mauvais, ouvrir le pore, le cas d'être fermé, au moyen de

ponçage ou d'un autre un demi - mécanicien. Vérifier attachement et traiter comme sur les FONDS nouveaux.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Utiliser pour sa dilution eau propre, non contaminée.
- Au moyen des outils indiqués dans le système d'application, les nettoyages et désoxydés.
- Chercher adéquatement.
- Repinter une fois transurrado le temps indiqué. Puisque celui-ci dépend l'humidité, la température et la grosseur de la couche, non la obturation du papier sablé nous indiquera que le produit se trouve dans des conditions pour procéder à à celui peint.
- Il admet séchés forcés contrôlés.
- Ils sont adéquats comme produits de de finie : Ovaldine, Montoplástica, Montonature, Émaille Montosintétic, Luxatín et produits de Haute Décoration.

Diluant d'application et de nettoyage

Méthode d'application	Indications de dilution
Spatule	500ml de agua por kg de escayola
Palette	500ml de agua por kg de escayola
Taloche	500ml de agua por kg de escayola

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Chantier			
MAX			
STD	Escayola plástica	Fijador	Familia 1, 4, 12

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'aplicateur.

FORMAT

1 Kg