

Fecha de Alta

26-02-2008

Versión

4 - 12/03/2020



FAMILLE ALTA DECORACION

LIGNE COMPLEMENTOS

## DESCRIPTION ET NATURE

Cire pour obtenir des finitions hydrofuges et brillantes pour stucs type Palladio, Marmorino ou Gravello.

## DESTINATION

Intérieur

Marmorino, Palladio, Gravello

## PROPRIÉTÉS

Confort d'application  
Pénétrant  
Séchage rapide  
Finition imperméable  
Basse consommation, spécialement sur PALLADIO

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	CERA ESPECIAL ESTUCOS
Aspect	Transparent
Densité	0,78± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	0± 1
Extraits secs en poids	40± 1
Rendement approximatif par couche	15-20 m <sup>2</sup> /L

Séc au touché	(20°C HR: 60%): Immédiat
Couleurs	N'altère pas la couleur du stuc

## PRÉPARATION DU SUPPORT

## Supports neufs

- Mortier de ciment, plâtre et dérivés :
- ne convient pas.
- Appliquer sur des stucs type Marmorino, Gravello ou Palladio une fois secs.

## Restauration et entretien

- Appliquer sur des stucs type Marmorino, Gravello ou Palladio.

## MODE D'EMPLOI

## Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.
- Appliquer sur les substrats propres et secs.
- Appliquer en couches fines et d'une manière homogène et uniforme.
- Ne pas appliquer le produit par des températures élevées, ni sur les surfaces exposées à un fort ensoleillement
- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%.
- Polir avec un chiffon propre, tout de suite après avoir appliqué le produit.

## Diluant d'application et de nettoyage

Solvant 1401

Fecha de Alta

26-02-2008

Versión

4 - 12/03/2020

**Méthode d'application**      **Indications de dilution**

Chiffon de coton

0

**SYSTÈME****Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Anciennes peintures en mauvais état</b>			
<b>MAX</b>	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
<b>STD</b>	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
<b>Anciennes peintures en bon état</b>			
<b>MAX</b>	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
<b>STD</b>	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
<b>Bois</b>			
<b>MAX</b>	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
<b>STD</b>	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
<b>Chantier</b>			
<b>MAX</b>	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
<b>STD</b>	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco

**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

**NOTE**

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

**FORMAT**

0.75 L