



FAMILLE ALTA DECORACION / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE RUSTICOS DIFUMINADOS

DESCRIPTION ET NATURE

Produit prêt à l'emploi en une seule couche. Très facile à appliquer, il permet d'obtenir différents effets et nuances colorés et estompés, dans des tons blancs d'une extrême élégance.

DESTINATION

Intérieur
Ciment
Plâtre
Béton
Brique
Extérieur à couvert dans des couleurs solides

PROPRIÉTÉS

Application facile
Bon rendement
S'utilise tel quel comme base à teinter
Ne nécessite ni matériel particulier, ni personnel spécialisé
Destiné à un décor rustique.
A l'eau
Ne jaunit pas
Différents effets décoratifs selon le mode d'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MUROS MEDITERRANEOS NUOVO CAPRI BLANCO
Aspect	Mat
Densité	0,97 ± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	18 ± 1
Extraits secs en poids	18 ± 1
COV	Cat. I/BA 300/200 (2007/2010): 200,00 g/l
Rendement approximatif par couche	8-9 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 3 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24 h. Total 48 h
Couleurs	Blanc translucide+colorants. Nuancier de Haute Decoration n°19

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment et plâtre :

- Attendre la prise totale (30 jours minimum pour le ciment ; ne pas dépasser 20 jours).
- Nettoyer le support au jet abrasif en cas d'éventuelles efflorescences et neutraliser les surfaces alcalines.
- Poncer pour ouvrir les pores sur les surfaces excessivement polies.
- Fixer les supports friables avec un fixateur adéquat (émulsion fixatrice ou Fijamont).
- Nettoyer le support de tous résidus ou substances étrangères.
- Passer un enduit sur les défauts du support (pour guider votre choix, consultez dans la famille « Mastics » les lignes correspondant aux enduits en poudre et aux mastics préparés).
- Une fois que le support est préparé, passer une couche de fond avec le revêtement L-500 ou avec Fondo Muros Mediterraneo. Ce fond est particulièrement indiqué grâce à sa transpiration et sa texture, qui facilitent la finition avec Muros Mediterraneo Nuovo Capri.

MUROS MEDITERRANEOS NUOVO CAPRI

Plâtre :

1. Attendre jusqu'à ce qu'il soit bien sec (20 % d'humidité maximum).
2. Éliminer du support tous résidus ou substances étrangères.
3. Éliminer les efflorescences
 - Réguler les absorptions de la surface au moyen d'un apprêt étanche ou d'une pâte mate.
 - Poncer pour ouvrir les pores sur les surfaces excessivement polies.
 - Fixer les supports friables ou farineux au moyen d'un fixateur adéquat (voir famille 6).
 - Passer un enduit pour éliminer les défauts du support (pour guider votre choix, consultez dans la famille « PRÉPARATION DES FONDS » les lignes correspondant aux enduits en poudre et aux mastics préparés).
 - Les supports présentant des moisissures doivent être traités avec Montolimp.

Une fois que le support est préparé, passer une couche de fond avec Fondo Muros Mediterráneos ou avec le revêtement L-500.

Bois :

Traiter et sceller avec Selladora Sellalux. Une fois sec, appliquer Fondo Muros Mediterráneos ou Montokril L-500

Restauration et entretien

1. Éliminer totalement les restes de peinture en mauvais état ou adhérent mal.
2. Les surfaces brillantes doivent être matées afin d'assurer une bonne adhérence.
3. Avant de repeindre sur des peintures anciennes, il convient de vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, connaître sa nature pour éviter d'éventuelles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté.
4. Passer un enduit sur les défauts du support (voyez la famille PRÉPARATION DES FONDS et les lignes correspondant aux enduits en poudre et mastics préparés pour guider votre choix).
5. Si nécessaire, traiter les supports couverts de moisissure avec Montolimp.
6. Une fois que le support est préparé, passer une couche de fond avec le revêtement L-500 ou avec Fondo Muros Mediterráneos. Ce fond est particulièrement indiqué grâce à sa transpiration et sa texture, qui facilitent la finition avec Muros Mediterráneos Nuovo Capri.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

1. Passer une couche de fond sur le support avec Fondo Muros Mediterráneos.
2. Mélanger manuellement le produit avec le colorant au moment de l'utiliser.
- Si vous avez deux lots différents du même produit et de la même couleur, il est recommandé de les mélanger entre eux avant de les utiliser, afin d'éviter d'éventuelles différences de taille de particule blanche.
3. Une fois que la couleur choisie est parfaitement homogénéisée, appliquer le plus uniformément possible une couche de Muros Mediterráneo Nuovo Capri avec un pinceau plat de forme croisée.
4. Laisser sécher légèrement afin qu'elle pénètre sur le fond et acquière de la consistance.
5. Passer ensuite une truelle en plastique souple en exerçant une pression uniforme dans le même sens ou dans un autre sens, jusqu'à obtenir l'effet souhaité. De cette façon, les grosses particules qui n'auront pas encore séché se briseront et l'on obtiendra des effets estompés dans les tons blancs. Ceux-ci sont mis en valeur et assortis au fond coloré déjà durci.
6. Une fois coloré, le produit ne peut être stocké plus d'une semaine.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Rouleau	Uso
Brosse plate	Uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Métal			
MAX	Imprimación Antioxidante	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Nuovo Capri
STD	Imprimación Antioxidante	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Nuovo Capri
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Emulsión fijadora, Fijamont	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Nuovo Capri
STD		Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Nuovo Capri

MUROS MEDITERRANEOS NUOVO CAPRI

Anciennes peintures en bon état

MAX	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Nuovo Capri
STD	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Nuovo Capri

Bois

MAX	Selladora Sellalux o Acqua	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Nuovo Capri
STD	Selladora Sellalux o Acqua	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Nuovo Capri

Chantier

MAX	Emulsión fijadora, Fijamont	Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Nuovo Capri
STD		Fondo Muros Mediterráneos	Muros Mediterráneos Nuovo Capri

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 2.5 L