

MONTOXYL CLASSIC SATINADO



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE PROTECTORES ALCIDICOS (P. A.)

DESCRIPTION ET NATURE

Traitement protecteur du bois, satiné, pour finitions pore ouvert, en couleur. Hydrofuge. Ce produit contribue aux certifications LEED®, BREEAM® et VERDE.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

Recommandé en haute montagne et dans les zones côtières pour des finitions pore ouvert pouvant se repeindre avec Lasure Acqua

PROPRIÉTÉS

Hydro-repoussante

- Pénétrant
- Protection au support
- Résistance aux agents atmosphériques
- Protection soleil et pluie
- Donne des finitions de pore ouvert
- Protection maximale en extérieur si on l'applique sur Montoxyl Fondo Coloreado
- Autant indispensable pour le bois que les antioxydants pour le fer
- Ne craquelle pas
- Ne forme pas de cloques
- Perméable à la vapeur d'eau
- Sans odeur une fois sec
- Microporeux
- Rehausse le veinage naturel du bois
- Resiste aux U.V.
- Certifié Euroclases UNE EN 13501-1:07: C-s1-d0



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOXYL CLASSIC SATINADO TR
Aspect	Satiné
Densité	0,86± 0,05 kg/l
Viscosité	60 +/- 15 SG
Extraits secs en volume	29± 1
Extraits secs en poids	36± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010): 400,00 g/l
Rendement approximatif par couche	8-12 m ² /L

MONTOXYL CLASSIC SATINADO

Séc au touché	(20°C HR: 60%): 4-10h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24 h
Couleurs	Base: TR900, Carta Montoxyl, Pino 910, Roble 920, Nogal 930, Palisandro 940,

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs :

Le support doit être exempt de tout produit et/ou résidus.

Appliquer sur bois d'une conteneur en humidité inférieure a 20%.

Appliquer sur bois sains , ien dégraissés, sans poussière et secs.

Bois anciens :

Poncer pour éliminer les défauts ou les possibles restes de cole des assemblages.

Si le bois présente des signes de vieillissement il est souhaitable de poncer au préalable et éliminer la poussière par brossage.

Au pistolet, l'application recommandée est : l' AIRLESS.

Restauration et entretien

BOIS VERNIS ou PEINTS :

S'ils ont été vernis avec Lasures type MONTOXYL : éliminer tout résidus, éliminer les surfaces mal adhérees ou en mauvais état, poncer légèrement, brosser la poussière et procéder comme pour bois neufs.

S'ils ont été vernis avec un protecteur élastique et pénétrant, type MONTOXYL ULTRA, éliminer tout produit ou résidus , éliminer les zones mal adhérees ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur bois neufs.

- S'ils ont été vernis avec vernis pore fermé comme BARNIZ SINTETICO UNIVERSAL MATE (ref : 51350), SATINADO (réf : 51360) ou BRILLANTE (réf: 51370), BARNIZ VELERO (réf : 51380), BARNIZ ALTA MONTAÑA (réf : 51385) ou similaire, éliminer par décapage avec QUITAMONT UNIVERSAL (réf: 53510) ou par tout moyen mécanique , puis procéder comme pour bois neufs.

Dans le cas ou la surface est en bon état, poncer légèrement , éliminer la poussière et procéder comme pour bois neufs.

Si la surface a été vernie avec vernis cellulosique ou polyuréthane, éliminer par décapage avec QUITAMONT UNIVERSAL (réf: 3510) ou par tout moyen mécanique et procéder comme pour bois neufs.

Si la surface a été peinte avec laque syntétique (MONTOSINTETIC ou MARISMA, LUXATIN ou similaire) éliminer par décapage avec QUITAMONT UNIVERSEL ou par tout moyen mécanique puis procéder comme pour bois neufs.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.

Appliquer en étirant au maximum (couches fines)

Ne pas applique le produit par des températures élevées , ni sur surfaces exposées à un fort ensoleillement.

Maintenir une bonne aération du local pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer par une humidité relative supérieure a 80%.

Pour terminer sur couleur sans augmenter la pigmentatin, appliquer TR 900.

Diluant d'application et de nettoyage

1401, 1402, Símil Aguarrás

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	Usó
Rouleau	Usó
Pistolet air less	Usó
Pistolet air mix	Usó
Pistolet aérographe	Usó
Turbo basse pression	Usó
Immersion	Usó

SYSTÈME

Traitement par type de support

Impression

Intermédiaire

Aspect

MONTOXYL CLASSIC SATINADO



Bois neuf/ancien extérieur

MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic Satinado Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic Satinado Incolor/Color

Bois neuf/ancien- intérieur

MAX	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic Satinado Color
STD	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic Satinado Incolor/Color

Bois peint ou vernis

MAX	Al exterior: Decapar + Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic Satinado Color
STD	Al exterior: Decapar + Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic Satinado Incolor/Color

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.375 L, 0.75 L, 2.5 L, 5 L, 10 L