



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE BARNICES SINTETICOS

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis uretanado transparent de pore fermé et fini maté, caractérisé par sa dureté, élasticité et brochabilidad

DESTINATION

Extérieur/intérieur
Traitement du bois

PROPRIÉTÉS

- Dureté
- Élasticité
- Filmogène
- Bonne lavabilité
- Pénétrant
- Résistance au jaunissement
- Transparence

AFNOR: T.30.0003-FAMILIA I CLASSE 4a

- Résistance chimique
- Application facile
- Séchage rapide
- Sans odeur une fois sec
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ SINTETICO UNIVERSAL MATE
Aspect	Mat
Densité	0,95± 0,05 kg/l
Viscosité	200 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	56± 1
Extraits secs en poids	63± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010): 384,14 g/l
Rendement approximatif par couche	12-16 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 2-4 min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24 h
Couleurs	Base: Transparent Couleurs réalisables avec le système Monto Tintometric. Large gamme de couleurs du nuancier bois 100. Montotintage universel max 5% et système Cromiservice

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Bois nouveaux :
- Le support doit être exempt produits étrangers et/ou résidus.
- Appliquer sur les bois avec une teneur en humidité inférieure à le 12%.
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et tu sèches.
- Lijar et éliminer de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de de celui mécanisé.
- Si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement lijada et éliminé la poussière au moyen cepillado ou de

BARNIZ SINTETICO UNIVERSAL MATE

tout autre un demi - mécanicien.

- On recommande l'amorçage avec Montoxyl Fonds (Cód : 1301) comme protecteur fongicide.

Restauration et entretien

- Bois vernis ou pintades :

- S'ils ont été vernis avec Montoxyl Fonds (Cód : 1301) éliminer des produits étranges, éliminer des zones mal adhérees ou en état mauvais, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveaux.

- S'ils ont été vernis avec Montoxyl Couleur (Cód : 1300) éliminer des produits étranges, éliminer des zones mal adhérees ou en état mauvais, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveaux.

- Si ont été verni avec des vernis de pore fermé comme Vernis Maté Universel Synthétique (Cód : 1350), Satinado (Cód : 1360) ou Brillant (Cód : 1370), Vernis Voilier (Cód : 1380), Vernis Haute Montagne (Cód : 1385) ou semblables, éliminer par décapement avec Quitamont Universel (Cód : 3510) ou au moyen de moyens mécaniques et procéder comme sur les bois nouveaux cas d'avoir été produit des ampoules, du soulèvement de bords ou des fentes. Cas de trouver la surface en bon état, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveaux.

- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulósiques ou des polyuréthanes éliminer par décapement avec Quitamont Universel (Cód : 3510) ou au moyen de moyens mécaniques et procéder comme sur les bois nouveaux, le cas d'avoir été produit des ampoules, le soulèvement de bords ou les fentes. Cas de trouver la surface en bon état, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveaux.

- S'ils ont été émaillés avec émail synthétique (Montosintetic Cód : 2020, 2024) Marais (Cód : 2010, 2014), Luxatin (Cód : 2028) ou semblables, éliminer par décapement avec Quitamont Universel (Cód : 3510) ou au moyen de moyens mécaniques et procéder comme sur les bois nouveaux.

- En tout cas on doit vérifier l'attachement sur d'anciennes peintures.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Décaler le produit jusqu'à son parfaite homogénéisation- diluer adéquatement la première main pour obtenir une bonne pénétration dans le substrat- peut être appliqué sans avoir besoin lijar entre des mains, bien qu'il soit nécessaire de procéder à un ponçage lisse afin de garantir un attachement parfait et surtout dans le cas lui-même de bois avec tendance à repelo.-Así pour obtenir finie soyeuse il est nécessaire aussi lijar avant la dernière main- se conseille d'imprimer préalablement avec Montoxyl Fonds (Cód : 1301).-No appliquer le produit à des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à fort insolation- maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de sécher- ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures au 80%. -Caso de teindre ce produit avec Montotinte Universel ou avec a mano para conseguir una buena penetración en el sustrato.-Puede aplicarse sin necesidad de lijar entre manos, aunque es conveniente proceder a un suave lijado con el fin de garantizar una perfecta adherencia y sobre todo en el caso de maderas con tendencia a repelo.-Así mismo para obtener un acabado sedoso es conveniente también lijar antes de la última mano.-Se aconseja imprimir previamente con Montoxyl Fondo (Cód : 1301).-No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolation.-Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.-No aplicar con humedades relativas superiores al 80%. -Caso de tintar este producto con Montotinte Universal o con el Sistema Cromiservice, utilizar cette tinción comme fonds, en suivant le sens des veines et en le diluant convenablement. Homogénéiser régulièrement pendant le processus de de peindre- ce qui est teint augmente considérablement sa résistance aux U.V.

Diluant d'application et de nettoyage

1401, 1402

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0-5%
Rouleau	0-5%
Pistolet air less	0-5%
Pistolet air mix	0-5%
Pistolet aérographe	0-5%
Turbo basse pression	0-5%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien int/ext			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univer. Mate Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Sintético Univer. Mate Color	Barniz Sintético Univer. Mate Incoloro/Color

501350

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

9 - 20/06/2023

BARNIZ SINTETICO UNIVERSAL MATE

MONTÓ
profesional

Bois vernis pore ouvert

MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univer. Mate Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Sintético Univer. Mate Color	Barniz Sintético Univer. Mate Incoloro/Color

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.375 L, 0.75 L, 4 L