

MONTOPLAC SELLADOR ANTIMANCHAS



FAMILLE PAREDES Y TECHOS

LIGNE MONTOPLAC

DESCRIPTION ET NATURE

Scellant transparent pour la régularisation des plaques dans les cloisons sèches. Également valable pour tous les types de substrats comme puissant anti-tache: il scelle les taches d'humidité, de graisse, de nicotine, de fumée, de feutres ... empêchant leur réapparition.

DESTINATION

Intérieur

Surfaces de maçonnerie : plâtre, ciment, brique recouverte de plâtre, placoplâtre

Cloison sèche (PYL) : panneau de fibres

Taches

PROPRIÉTÉS

-Idéal pour correspondre aux absorptions, masquer les défauts, les marques, les joints ...

- Bon rendement

Peut être repeint avec n'importe quelle peinture plastique. Il est recommandé d'utiliser la peinture plastique mate Montoplac pour sa capacité couvrante élevée.

-Isole et scelle le substrat, empêchant les substances de migrer dans la peinture et provoquant des taches

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPLAC SELLADOR ANTIMANCHAS
Aspect	Transparent
Densité	1 ± 0,05 kg/l
Viscosité	30 +/- 5 SG
Extraits secs en volume	21 ± 1
Extraits secs en poids	23 ± 1
COV	Cat. g/BA 50/30 (2007/2010): 0,00 g/l
Rendement approximatif par couche	18-24 m ² /L

Séc au touché	(20°C hr: 60%): 1 h
Recouvrable / doublage	(20°C hr: 60%): 3-4 h
Couleurs	Transparent

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Cloisons de séparation PYL :

1. Effectuer un ponçage général des joints et des zones de fixation du mastic.
2. Nettoyez ensuite le support pour vous assurer qu'il est exempt de poussière, de graisse et d'autres contaminants.
3. Pour l'application sur des plaques colorées ayant tendance à générer des tâches, appliquer le mastic anti-tâches Montoplac.

Mortiers de ciment :

1. Attendre jusqu'à prise totale (min 30 jours).
2. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Sur surfaces polies : poncer pour dépolir.
5. Nettoyer le support de tout reste de produits.
6. Fixer les supports fragiles avec Émulsion Fijadora ou Fijamont.
7. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6, Plasmont extérieurs)

MONTOPLAC SELLADOR ANTIMANCHAS

Plâtre :

1. Attendre jusqu'à ce qu'il soit bien sec (máx, 20% d'humidité).
2. Nettoyer le support de tout reste de produit.
3. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
4. Regulariser les absorptions du support avec une impression, un fixateur, ou une couche diluée du même produit.
5. En surfaces polies : poncer pour dépolir.
6. Fixer les supports fragiles avec Émulsion Fijadora ou Fijamont.
7. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6)

Restauration et entretien

- 1 - Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérentes.
- 2 - Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer un bon attachement.
- 3 - Sur les supports peints on doit vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de repeindre.
- 4 - Passer un enduit (PLASMONT) sur les défauts du support.
- 5 - Sur les parois avec moisissure, traiter préalablement avec fongicide (MONTOLIMP).

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.
- Il est recommandé de finir avec la peinture plastique mate Montoplac en raison de sa couverture élevée jusqu'à l'obtention de la finition désirée.
- Ne pas mélanger avec d'autres peintures
- Ne pas diluer
- Homogénéiser parfaitement avant d'utiliser
- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°, ni sur surfaces exposées à un fort ensoleillement.

Diluant d'application et de nettoyage

EAU

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	Al Uso
Rouleau	Al Uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Chantier			
MAX	Montoplac Sellador Antimanchas	Montoplac Sellador Antimanchas	Gama Montoplac / Familia 1
STD	Montoplac Sellador Antimanchas		Gama Montoplac / Familia 1
Cloison sèche (PYL)			
MAX	Montoplac Sellador Antimanchas	Montoplac Sellador Antimanchas	Gama Montoplac / Familia 1
STD	Montoplac Sellador Antimanchas		Gama Montoplac / Familia 1
Support taché			
MAX	Montoplac Sellador Antimanchas	Montoplac Sellador Antimanchas	Gama Montoplac / Gama Tixoway
STD	Montoplac Sellador Antimanchas		Gama Montoplac / Familia 1

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

MONTOPLAC SELLADOR ANTIMANCHAS



NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 2.5 L