

Fecha de Alta

08-08-2006

Versao

5 - 23/04/2024



FAMILIA PAVIMENTOS

LINHA COMPLEMENTOS SUELO

DESCRIÇÃO E TIPO

Esferas de vidro transparentes que polvilhadas sobre tintas específicas para solos, ficam perfeitamente aderidas e provocam a reflexão da luz.

USOS

Exterior / Interior

Solos / pavimentos / chão

PROPRIEDADES

Elevada estabilidade

Inerte

Incorporando, apenas altera o tempo de secagem da tinta

Aditivo reflector de tintas para pavimentos (família 8)

Proporciona reflexão da luz evitando perigos na circulação

Sem cheiro

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	PIGMENTO REFLECTANTE
Acabamento	Brilho
Peso específico	0,97± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	100± 1
Sólidos em peso	100± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Cores	Esverdeado translucido. Não afecta a cor final das tintas ao qual é incorporado. Índice de refração: 1,50 a 1,52

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

-Prosseguir como indica na ficha técnica da tinta correspondente a qual vai ser adicionado.

-Suportes asfálticos:

-Prosseguir como indica na ficha técnica da tinta correspondente.

Restauração e manutenção

-Prosseguir como indica na ficha técnica da tinta correspondente.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

-Polvilhado:

-Incorporar nas proporções indicadas nas características técnicas.

-Incorpora nas tintas não completamente secas (pegajosas), utilizando maquinaria adequada, eliminando os excessos de aditivo utilizando escovagem depois do produto seco.

-Caso de polvilhado mecanico, e dada a grande variedade de equipamentos de projecção existentes no mercado, deve comunicar-se ao fabricante dos mesmos se os bicos suportam produtos abrasivos (tipo carbono/tugestenio). Em caso de tintas água deve utilizar-se materiais inoxidáveis (tipo aço inox).

Fecha de Alta

08-08-2006

Versao

5 - 23/04/2024

Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Polvilhado	0
Sistema mecanico	

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Obra nova			
MAX	Floor Paintings (Fam. 8)	Floor Paintings (Fam. 8)	
STD			Pigmento reflectante
Tela asfáltica			
MAX	Floor Paintings (Fam. 8)	Floor Paintings (Fam. 8)	
STD			Pigmento reflectante
Asfalto			
MAX	Floor Paintings (Fam. 8)	Floor Paintings (Fam. 8)	
STD			Pigmento reflectante

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

1 Kg, 5 Kg