

502220

Fecha de Alta

12-11-2008

Versao

17 - 04/09/2025

MONTOSPORT PISCINAS AL AGUA


**FAMILIA
LINHA**
**PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
PISCINAS**
DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta acrílica a água para a proteção e pintura de piscinas de betão.

USOS

Exterior / Interior

Cimento

Piscinas

PROPRIEDADES

Nivelação

Resistência aos agentes atmosféricos

Não propaga a chama

Não favorece a formação de algas e fungos

Resistência à água

Resistência à alcalinidade

O produto pode sofrer descoloração dependendo do tipo e concentração do desinfetante utilizado.

Boa aplicabilidade

Bom rendimento

Boa aderencia

Para piscinas de água doce e salgada

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOSPORT PISCINAS AL AGUA AZUL
Acabamento	Semimate
Peso especifico	1,21± 0,05 kg/l
Viscosidade	141 +/- 20 PO
Sólidos em volume	41± 1
Sólidos em peso	53± 1
Rendimento aprox. por demão	5-9 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR:60%): 10-30min
Repintado	(20°C HR:60%): 24h
Cores	Azul-183 e Branco 102

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
Suportes novos

Argamassa de cimento:

1. Esperar até cura total (mín 30 días).
2. Limpar o suporte de possíveis eflorescências utilizando jacto abrasivo.
3. Neutralizar as superficies alcalinas.
4. Em superficies polidas: lixar para abrir o poro.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes degradados com Emulsion fijadora ou Fijamont.
7. Emassar os defeitos do suporte.

Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente as tintas velhas em mau estado ou mal adheridas.

2. As superficies brilhantes devem matizar-se para assegurar uma boa aderência.
3. Em suportes pintados deve-se comprovar a solidez e a aderência da tinta. Diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar o pó e a sujidade antes de serem repintados.
4. Emassar com massa os defeitos do suporte.
5. Sobre paredes com fungos, tratar previamente com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até perfeita homogeneização.
 - Diluir o produto em função da porosidade e estado do suporte na primeira demão.
 - Acabar com uma ou mais camadas ligeiramente diluidas até cobertura total do suporte.
 - Deve comprovar-se a aderência entre demãos da tinta sobre tintas velhas, uma vez que é habitual repintar-se as piscinas assiduamente, pelo que a aderência entre demãos pode ser superior á aderência das tintas antigas sobre o suporte e provocar a decapagem das camadas velhas de tinta fracamente aderidas.
 - Caso de tratar com ácido a superficie antes da aplicação da tinta, limpar com água abundantemente para evitar um excesso de ácido.
 - Sobre gesso, madeira e seus derivados o produto tem perfeita aderência e resistência.
 - Tempo mínimo recomendado para enchimento da piscina 8 dias.
 - Produto resistente ao cloro e derivados do cloro dentro dos limites de concentração indicados no Real Decreto 742/2013 de 27 de setembro.
- Para qualquer outro tratamento (floculantes, algicidas...), consulte o fornecedor sobre a sua possibilidade de utilização em piscinas pintadas.

Diluente para diluição e limpeza

Aqua

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	10-20%
Rolo	10-20%
Pistola air less	5-20%
Pistola air mix	5-20%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

502220

Fecha de Alta

12-11-2008

Versao

17 - 04/09/2025

MONTOSPORT PISCINAS AL AGUA

MONTO
profesional

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 12 L