

Fecha de Alta

18-11-2011

Versión

9 - 07/11/2023



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE FIJADORES Y EMULSIONES (IMPR.)

DESCRIPTION ET NATURE

Impression universelle pour surfaces poreuses. Régule l'absorbition. Très pénétrante, forte adhérence, transparente. Durcit et assainit les fonds en mauvais état.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Plâtre

Béton

Mortier de ciment

Supports friables

Fixateur de fonds friables

Fixateur, promoteur d'adhérence, régulateur d'absorption et durcisseur de surfaces poreuses peintes avec d'anciennes peintures Pliolite

Peinture d'impression Universelle, pour peintures à l'eau

PROPRIÉTÉS

- Pénétrant
- Durcit et assainit les fonds friables
- Application facile
- Facile à appliquer
- Séchage rapide
- Grande dureté
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	EMULSION FIJADORA
Rapport de mélange	1 (Emulsión Fijadora) : 4 (water)
Aspect	Transparent
Densité	1,02± 0,05 kg/l
Viscosité	10 +/- 2 PO
Extraits secs en volume	45± 1
Extraits secs en poids	47± 1
Rendement approximatif par couche	35-75 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 10-30 mn
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 4 h
Couleurs	Incolore
Classification	AFNOR: NFT. 36005 - Famille I. Classe 7b2

PRÉPARATION DU SUPPORT

Suivant DTU 59.1

Supports neufs

Mortiers de ciment, plâtre et dérivés :

1. Attendre jusqu'à prise totale et séchage du fond (mini 30 jours et humidité maxi à 20%).
2. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif et neutraliser les surfaces alcalines.
3. Sur surfaces polies : poncer pour dépolir.
4. Nettoyer le support de tout reste de produits.

Fecha de Alta

18-11-2011

Versión

9 - 07/11/2023

5. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6)

6 - Nous conseillons une application du produit avant et après avoir passé l'enduit, surtout dans le cas de supports fragiles.

7 - Traiter avec MONTOLIMP les supports avec moisissures.

Restauration et entretien

1 - Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérentes.

2 - Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer un bon attachement.

3 - Éliminer tout reste de produits par moyens habituels.

4- Etant donné qu'un défaut d'adhérence est possible entre les couches antérieures, il est recommandé l'élimination des vieilles couches de peinture par décapage

5 - Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6)

6 - Appliquer avant et après l'enduit.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

- Remuer le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.

- Appliquer sur les substrats propres et secs.

- Éviter tout "brillant" en diluant en fonction de l'absorption du support. Voir les données de dilution dans Système d'application afin d'obtenir une orientation.

- Ponçer préalablement pour garantir une pénétration parfaite.

- Ne pas appliquer le produit par des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à fort ensoleillement.

- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application**Indications de dilution**

Brosse

1 Emulsión- 4 water

Rouleau

1 Emulsión- 4 water

Pistolet air less

1 Emulsión- 4 water

Pistolet air mix

1 Emulsión- 4 water

Pistolet aérographe

1 Emulsión- 4 water

Turbo basse pression

1 Emulsión- 4 water

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Supports avec moisissure			
MAX	Limpiar + Montolimp	Emulsión fijadora	Familias 1, 2 ó 3
STD			
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Emulsión fijadora		Familias 1, 2 ó 3
STD			
Supports friables			
MAX	Emulsión fijadora		Familias 1, 2 ó 3
STD			
Mortier de ciment			
MAX	Emulsión fijadora		Familias 1, 2 ó 3
STD			

Fecha de Alta

18-11-2011

Versión

9 - 07/11/2023

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L, 12 L