

Fecha de Alta

15-12-2010

Versión

5 - 19/06/2014

**FAMILLE** HTM**LIGNE** PLASTICAS**DESCRIPTION ET NATURE**

Peinture acrylique en phase aqueuse, haut pouvoir couvrant, bonne blancheur et grand rendement. Excellente application. Sans éclaboussures.

ZÉRO COV. ZÉRO émissions. ZÉRO odeur.

Sans émissions et sans odeur : classification A+. Elle permet d'occuper immédiatement les lieux sans être dérangé par les odeurs.

**DESTINATION**

Cliniques, hôpitaux, maisons de retraite, écoles, crèches, etc.

Salle de sport, piscines couvertes, vestiaires, etc.

Usines de transformation des aliments, supermarchés, etc

Intérieur

Ciment

Plâtre

Béton

Brique

Bricolage

**PROPRIÉTÉS**

Ne propage pas la flamme

Blancheur

Faible odeur

Bon rendement

Ne jaunit pas

Perméable à la vapeur d'eau

Bon pouvoir couvrant

Peinture sans émission. Elle a obtenu la qualification A+ après 28 jours de tests effectués par les laboratoires WESSLING (certificats pour des tests effectués en chambre d'émission).

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Referencia Color HTM INTERIOR ZERO BLANCA

Aspect Mat

Densité 1,57 ± 0,05 kg/l

Viscosité 90 +/- 15 PO

Extraits secs en volume 43 ± 1

Extraits secs en poids 65 ± 1

COV Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 0,23 g/l

Rendement approximatif par couche 10-12 m<sup>2</sup>/L

Séc au touché (20°C HR: 60%): 1 h. Lavabilité : 25-30 jours

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): 3-4 h

Couleurs Blanc

Lavable CLASE 3

**PRÉPARATION DU SUPPORT**

Suivant DTU 59.1

Fecha de Alta

15-12-2010

Versión

5 - 19/06/2014

**Supports neufs**

Mortiers de ciment :

1. Attendre jusqu'à prise totale (min 30 jours).
2. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Sur surfaces polies : poncer pour dépolir.
5. Nettoyer le support de tout reste de produits.
6. Fixer les supports fragiles avec Émulsion Fijadora ou Fijamont.
7. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6)

Plâtre :

1. Attendre jusqu'à ce qu'il soit bien sec (máx, 20% d'humidité).
2. Nettoyer le support de tout reste de produit.
3. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
4. Regulariser les absorptions du support avec une impression, un fixateur, ou une couche diluée du même produit.
5. En surfaces polies : poncer pour dépolir.
6. Fixer les supports fragiles avec Émulsion Fijadora ou Fijamont.
7. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6)

**Restauration et entretien**

- 1 - Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérentes.
- 2 - Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne accroche.
- 3 - Sur supports peints, vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature afin d'éviter de possibles incompatibilités. Éliminer la poussière et saleté avant de repeindre.
- 4 - Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6)
- 5 - Sur supports avec moisissure, traiter préalablement avec Montolimp.

**MODE D'EMPLOI****Conseils d'application**

Agiter le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.

Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support pour la première couche.

Terminer par une ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à couverture totale du support.

Ne pas appliquer le produit par des températures inférieures à 5°C ni sur surfaces exposées à fort ensoleillement.

**Diluant d'application et de nettoyage**

Eau

**Méthode d'application Indications de dilution**

Brosse	10-20%
Rouleau	10-20%
Pistolet air less	5-30%
Pistolet air mix	5-30%
Pistolet aérographe	10-30%
Turbo basse pression	5-30%

**SYSTÈME****Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois</b>			
<b>MAX</b>	Selladora	HTM interior	HTM interior
<b>STD</b>	HTM interior diluido		HTM interior
<b>Chantier</b>			
<b>MAX</b>	Fijador	HTM interior	HTM interior
<b>STD</b>	HTM interior diluido		HTM interior

**Anciennes peintures en bon état**

Fecha de Alta

15-12-2010

Versión

5 - 19/06/2014

<b>MAX</b>	HTM interior diluido	HTM interior	HTM interior
<b>STD</b>	HTM interior diluido		HTM interior

#### Anciennes peintures en mauvais état

<b>MAX</b>	Eliminar + Fijador	HTM interior	HTM interior
<b>STD</b>	Eliminar + HTM interior diluido		HTM interior

### SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

### NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

### FORMAT

4 L, 12 L