

Fecha de Alta

09-07-2007

Versao

11 - 16/04/2024



FAMILIA PAREDES Y TECHOS

LINHA ANTIMANCHAS

DESCRIPÇÃO E TIPO

Tinta isolante sem cheiro, em meio solvente, para a eliminação de fumos e de manchas.

USOS

Interior

Betão

Manchados de fumo, nicotina e óleo

Gesso

Fumo, Nicotina

PROPRIEDADES

- Aderência
- Anti manchas
- Aplicabilidade ideal
- Poder de penetração
- Não é necessário lixar para repintar. Manutenção económica
- Regula a absorção
- Sem cheiro depois de seco

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	TIXOWAY ANTIMANCHAS
Acabamento	Mate
Peso especifico	1,4± 0,05 kg/l
Viscosidade	133 +/- 15 PO
Sólidos em volume	40± 1
Sólidos em peso	68± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010): 489,76 g/l
Rendimento aprox. por demão	3-6 m ² /L

Secagem tacto (20°C HR: 60%): 90-120min

Repintado (20°C HR: 60%): >24h

Cores Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento:

- Esperar até cura total (30 dias mínimo).
- Esperar até que estejam bem secos (Max. 20% de humidade)
- O suporte deve estar isento de produtos estranhos, e ou resíduos
- Eliminar possíveis eflorescências e neutralizar as superfícies alcalinas - Aplicar sobre suportes bem desengordurados e sem pó.
- Emassar com massa adequada os possíveis defeitos do suporte (ver em família PREPARAÇÃO DE FUNDOS nas alíneas correspondentes a pastas em pó e massas preparadas para realizar uma adequada escolha).
- Mesmo tendo uma boa aderência, em casos excepcionais é aconselhável a utilização do Fijalite como primário.

Madeiras novas:

- O suporte deve estar isento de produtos estranhos, e ou resíduos.
- Aplicar sobre madeiras com um teor de humidade inferior a 20%

Fecha de Alta

09-07-2007

Versao

11 - 16/04/2024

- Aplicar sobre madeiras sãs, sem pó e secas.
- Lixar e eliminar possíveis restos de cola provenientes da montagem ou falha das máquinas.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve ser previamente lixada, eliminando o pó utilizando escova ou qualquer outro meio mecânico.
- Como tratamento preventivo fungicida aconselha-se a aplicação de Montoxyl Fundo (cod. 1301) Ferro ou aço:
- Eliminar restos de oxidação, desengordurar, limpar e utilizar como primário o primário antioxidante branco (cod. 1800) ou Minio de chumbo Marino (cod. 1810)

Restauração e manutenção

- Eliminar as tintas velhas mal aderidas.
- Aplicar directamente sobre suportes manchados com fumos, nicotina, gorduras ou óleos.
- Em casos extremos aconselha-se uma lavagem prévia com água quente e detergentes.
- Depois destes cuidados começar a pintura.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até perfeita homogeneização.
- Aplicar segundo as normas indicadas no quadro de aplicação que se junta.
- Tixoway antihumidade aplica-se com excelentes resultados com uma só demão, muito embora em casos excepcionais é aconselhado duplicar o nº de demãos.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superfícies expostas a calor forte.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.
- Não é necessário terminar com tintas plásticas. No caso de realizar esta operação, nunca antes de 7 dias.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1412, 1401, 1402, 1405, Simil Aguarrás

Metodo de aplicación	Diluição orientativa
Trincha	al uso
Rolo	al uso
Pistola air less	10-25%
Pistola air mix	10-25%
Pistola aerográfica	10-25%
Turbo de baixa pressão	10-25%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Decoração do metal			
MAX	Imprimación Antioxidante blanca	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
STD	Minio de Plomo		Tixoway Antimanchas
Pintura interior velha em bom estado			
MAX	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
STD	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
Pintura interior velha em mau estado			
MAX	Primer Montolite ó Fijamont	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
STD	Primer Montolite ó Fijamont		Tixoway Antimanchas
Obra nova			
MAX	Primer Montolite ó Fijamont	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
STD	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas

Fecha de Alta

09-07-2007

Versao

11 - 16/04/2024

Pinturas com manchas**MAX** Tixoway Antimanchas

Tixoway Antimanchas

STD Tixoway Antimanchas

Tixoway Antimanchas

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L, 15 L