

TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA



FAMILIA PAREDES Y TECHOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA ANTIMANCHAS

DESCRIÇÃO E TIPO

Pintura de base aquosa mate, de excelente opacidade, idónea para isolar e cobrir manchas de humidade secas, de fumo, gorduras, nicotina, café, lápis de cores, canetas, etc. Cobertura total em duas demãos: a 1ª para isolar, e a 2ª para cobrir completamente as manchas.

USOS

Interior
Cimento
Gesso
Betão
Manchados de fumo, nicotina e óleo

PROPRIEDADES

Anti manchas
- Fime homogéneo
- Secagem rápida
- Baixo cheiro
- Aplicação fácil e rápida.
-Cobre manchas em duas demãos
- Fácil de repintar
- Não fica amarelo
- Excelente cobertura
Muito eficaz em manchas nao soluveis em agua
Com proteção anti fungos

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA
Acabamento	Mate
Peso específico	1,45± 0,05 kg/l
Viscosidade	100 +/- 15 PO
Sólidos em volume	44± 1
Sólidos em peso	62± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):0,68 g/l
Rendimento aprox. por demão	6-8 m²/L

Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 30 minutos
Repintado	(20°C HR: 60%): Uma vez seco.
Lavabilidade	CLASE 1

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

- Argamassa de cimento e gesso:
- Esperar até ao seu total endurecimento (30 dias mínimo).
- Esperar até que estejam bem secos (max. 20% de humidade).
- O suporte deve estar isento de produtos estranhos e/ou resíduos.
- Eliminar possíveis eflorescências e neutralizar as superfícies alcalinas.
- Aplicar sobre suportes secos e isentos de poeiras.
- Reparar com a massa adequada os possíveis defeitos do suporte (ver no grupo PREPARAÇÃO DE FUNDOS as linhas

TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA

correspondentes a indutos em pó e massas preparadas para escolher o produto adequado).

- Com manchas de gordura ver restauro/manutenção-

Restauração e manutenção

- Remova a tinta velha mal aderida.
- Aplicar diretamente em substratos manchados com fumaça, nicotina, gorduras ou óleos.
- Em casos extremos, recomenda-se uma lavagem anterior com água quente e detergentes.
- Deixe secar perfeitamente e continue com a pintura.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Eliminar os restos de pintura velha mal aderida.
- Aplicar diretamente sobre suportes manchados pelo fumo, nicotina, gorduras ou azeites.
- Em casos extremos, aconselha-se uma lavagem prévia com água quente e detergentes.
- Deixar secar perfeitamente e proceder à pintura.
- Agitar o produto até obter uma mistura homogénea.
- Diluir em função da aplicação e homogeneizar perfeitamente.
- Apesar de se tratar de um produto monocapa, é recomendável em casos difíceis aplicar em três demãos, respeitando o tempo de secagem entre as mesmas.
- Em suportes novos, tratar como qualquer tinta plástica.
- Em tintas acetinadas ou brilhantes, lixar previamente para garantir uma melhor fixação.
- Repintável com tintas plásticas da gama Montó (Família 1).
- Pode-se colorir com corantes à base de água (máx. 3%).
- Pintura com conservante para o controlo da deterioração microbiana. Com conservante antimfo (Contém: piritionato cálcico, octilisotiazolinona e diurón).
- Recomendamos a pré-lavagem com água e detergente.
- Para aplicações em manchas de umidade 100% não secas, recomenda-se o uso de manchas à base de solvente (Tixoway Stains), pois é mais eficaz nesse tipo de situação.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Método de aplicação

Trincha

Rolo

Pistola air less

Diluição orientativa

Fundo: 0-5 %. Acabado: al uso

Fundo: 0-5%. Acabado: Al uso

Fundo: 0-5 %. Acabado: al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Pintura interior velha em bom estado			
MAX	Emulsión Fijadora/Fijamont	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
STD	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
Pintura interior velha em mau estado			
MAX	Emulsión Fijadora/Fijamont	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
STD	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
Pinturas com manchas			
MAX	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
STD	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)

TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L, 12 L