

Fecha de Alta

01-08-2006

Versión

2 - 29/05/2024



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA ADITIVOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Aditivo matizante para añadir a productos base disolvente en general.

USOS

Matizante universal para sistemas base solvente

PROPIEDADES

No altera las propiedades del producto al que se aditiva
 Aditivable sobre Esmaltes, Barnices sintéticos, Nitrocelulósicos, Poliuretánicos
 Permite el ajuste de brillo deseado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CONVERPLUS MATIZADOR
Relación de mezcla	Se recomienda aditivar del 5 al 20% de converplus
Acabado	Transparente
Peso específico	1,08± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	27± 1
Sólidos en peso	43± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	(20°C HR: 60%): el del producto al que se aditiva
Colores	Transparente

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Mismo que producto a aditivar

Restauración y mantenimiento

Mismo que producto a aditivar

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Remover hasta su perfecta homogeneización
 Mezclar con producto base mediante agitador o espátula.
 Mismo que producto a aditivar.
 Adición: 5-20% en volumen sobre producto Monto.
 Imprimir con la imprimación recomendada en cada caso.
 Seguir los métodos de aplicación del producto a aditivar.
 En el cuadro donde pone soporte debemos interpretar productos a aditivar.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1405

Fecha de Alta

01-08-2006

Versión

2 - 29/05/2024

Método de aplicación Dilución orientativa

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

Sobre los soportes habituales

MAX

STD Idem productos Monto a aditivar

Idem productos Monto a aditivar

Idem productos Monto a aditivar+Converplus matizador

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L