

Fecha de Alta

21-06-2006

Versao

5 - 21/06/2023

**FAMILIA** PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO**LINHA** COLORANTES LIQUIDOS**DESCRIÇÃO E TIPO**

Corantes concentrados, compatíveis com a maioria das tintas a água para a obtenção de tons pastel e intermédios. Para interior ou exterior segundo a cor.

**USOS**

corante de massas tipo plasmont ou plasmont exteriores

corante de produtos à base de cal

corante de produtos à base de cimento

Tons pastel ou intermédios em tintas a água com base em dispersões tipo: Acrílicas, estireno acrílicos, vinílicas e homopolímeros

Não apresenta incompatibilidade com a maioria das tintas aquosas ( plásticas )

**PROPRIEDADES**

- Alto teor em sólidos

Fácilmente incorporável

Seu poder corante e resistência dependem da concentração do pigmento em volume de tinta, pelo que em certos produtos obteêm-se certas densidades de cores e resistências finais.

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Referencia Color	MONTOTINTE AL AGUA NEGRO
Peso específico	1,00 - 1,35 kg/l
Viscosidade	3 /17 po
Sólidos em volume	11,27 / 18,90
Sólidos em peso	13,52 / 35,79
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Repintado	Mesmo tempo ou ligeiramente superior que a tinta a que se junta.
Cores	Cores exterior: Ocre 162, Preto 101, vermelho oxido 152, bege 164 Cores interiores: Amarelo 131, Amarelo médio 132, Vermelho vivo 150, Azul 186, Verde 124

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE****Suportes novos**

Proceder do mesmo modo indicado nas tintas a afinar.

**Restauração e manutenção**

Proceder do mesmo modo indicado nas tintas a afinar.

**MÉTODO DE USO****Conselhos de aplicação**

Proceder do mesmo modo indicado nas tintas a afinar.

Incorporar lentamente na tinta.

Incorporar a tinta em questão e agitar utilizando meios mecânicos ou espátula, segundo as indicações descritas nas características técnicas da tinta.

Em grandes quantidades do produto, juntar o corante primeiro a uma pequena porção da tinta e depois verter o resto.

Mesmo tendo uma baixa tendência para flocular, deve realizar-se uma prova, especialmente se utilizar Montotinte a água negro. Caso se observe algum tipo de floculação, consultar o nosso departamento de atecção ao cliente ( SAC ) que dará as

Fecha de Alta

21-06-2006

Versao

5 - 21/06/2023

soluções caso a caso.

**Diluyente para diluição e limpeza**

Agua

**Metodo de aplicação**      **Diluição orientativa****SISTEMA****Processos por tipo de suporte****Primario****Intermédia****Acabamento****SEGURANÇA**

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

**NOTA**

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

**EMBALAGENS**

0.05 L, 0.2 L, 1 L