503420

Fecha de Alta
10-10-2007
Versao
2 - 02/03/2020

DISOLVENTE CLOROCAUCHO 1403

FAMILIA DISOLVENTES
LINHA DISOLVENTES

DESCRIÇÃO E TIPO

Dissolvente à base de hidrocarbonetos aromáticos.

USOS

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso
Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados
Especifico para a diluição de tintas à base de borracha clorada

PROPRIEDADES

Elevada velocidade de evaporação
Não altera as propriedades do produto final se se juntar nas proporções descritas
Permite uma boa aderência sem substituir o substrato

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE CLOROCAUCHO 1403
Acabamento	Transparente
Peso especifico	0,84± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	0± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos
Utilizar como se indica na tinta que recomenda este produto.

Restauração e manutenção
Utilizar como se indica na tinta que recomenda este produto.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação
-Como regulador de viscosidade:
Juntar na tinta ou verniz na proporção que indica na ficha técnica do produto a diluir.
Agitar lentamente utilizando uma espátula a mistura anterior até se conseguir um produto homogenio.

-Como diluente de limpeza de ferramentas:
Limpar as ferramentas imediatamente depois de as usar, até que desapareça totalmente o verniz ou a tinta.
Posteriormente lavar com água e sabão e deixar secar imediatamente após a lavagem.

Diluente para diluição e limpeza

Metodo de aplicaçao **Diluição orientativa**

DISOLVENTE CLOROCAUCHO 1403

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario	Intermédia	Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 1 L, 5 L, 25 L