

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

2 - 02/03/2020



FAMILLE DISOLVENTES

LIGNE DISOLVENTES

DESCRIPTION ET NATURE

Solvant spécialement conçu pour régler la viscosité et pour le nettoyage des outils ayant servi pour peintures Époxydiques, base solvantée.

DESTINATION

Régulateur de la viscosité d'application pour les peintures qui recommandent son utilisation
Certains produits le recommandent pour le nettoyage des outils

PROPRIÉTÉS

Odeur caractéristique

Adéquate vitesse d'évaporation, donc un équilibre parfait est obtenu entre séchage en profondeur et en superficie.

N'endommage pas les propriétés du produit si on l'ajoute dans les proportions indiquées

Elevé pouvoir de dilution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color DISOLVENTE EPOXI 1411

Aspect Transparent

Densité 0,82± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 0± 1

Extraits secs en poids 0± 1

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Procéder comme il est indiqué sur la peinture pour laquelle ce produit est recommandé.

Restauration et entretien

Procéder comme il est indiqué sur la peinture pour laquelle ce produit est recommandé.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

En tant que régulateur de viscosité :

- Ajouter dans la partie pigmentée, dans la proportion indiquée sur la fiche technique du produit à diluer.
- Agiter avec spatule et lentement, le mélange jusqu'à obtenir un produit homogène.

En tant que dissolvant pour le nettoyage d'outils :

- Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisation, jusqu'à la totale disparition de la peinture.
- Laver postérieurement avec eau savonneuse et sécher immédiatement.

Diluant d'application et de nettoyage

Méthode d'application Indications de dilution

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

2 - 02/03/2020

SYSTÈME

Traitement par type de support

Impression	Intermédiaire	Aspect
------------	---------------	--------

Solvant produit générique et nettoyage d'outils

MAX

STD Impriepox M-10+Cat.

Montoepon M-10/Montoepon S-10+Cat.

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

1 L, 5 L, 25 L