503470

Fecha de Alta
10-10-2007
Versao
2 - 02/03/2020

DISOLVENTE EPOXI 1411

FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

DESCRIÇÃO E TIPO

Dissolvente especialmente concebido para regular a viscosidade e para a limpeza das ferramentas de tintas Epoxídicas, à base de Dissolvente.

USOS

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso
Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados

PROPRIEDADES

Cheiro caracteristico
Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilibrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial
Não altera as propriedades do produto final se se juntar nas proporções descritas
Elevado poder de diluição

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE EPOXI 1411
Acabamento	Transparente
Peso especifico	0,82± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	0± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos
Utilizar como se indica na tinta que recomenda este produto.

Restauração e manutenção
Utilizar como se indica na tinta que recomenda este produto.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação
-Como regulador de viscosidade:
-Juntar na tinta na proporção que indica na ficha técnica do produto a diluir.
-Agitar lentamente utilizando uma espátula a mistura anterior até se conseguir um produto homogenio.
-Como diluente de limpeza de ferramentas:
-Limpar as ferramentas imediatamente depois de as usar, até que desapareça totalmente a tinta.
-Posteriormente lavar com água e sabão e deixar secar imediatamente após a lavagem.

Diluente para diluição e limpeza

Metodo de aplicaçao **Diluição orientativa**

DISOLVENTE EPOXI 1411

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Diluente Produto genérico e limpeza de ferramentas			
MAX			
STD	Impriepox M-10+Cat.		Montoepox M-10/Montoepox S-10+Cat.

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

1 L, 5 L, 25 L