

Fecha de Alta

14-09-2021

Versión

3 - 09/05/2024



FAMILIA ESMALTES

LÍNEA SPRAY MULTISOPORTE

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura de marcado para obras, para marcar y rotular con rapidez y precisión en asfalto, hormigón, mampostería, adoquines, madera, tierra, piedra etc.

## USOS

Interior/Exterior

Madera

Obra

Pavimentos

## PROPIEDADES

- Secado rápido
- Alto poder cubriente
- Adherencia sobre soporte húmedo
- Facilidad de aplicación y repintado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY MARCAJE AMARILLO

Rendimiento aprox. por mano En función del uso del producto

Secado tacto 30min

Repintado 24h

Colores Amarillo 201, Rojo 202

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

## Soportes Nuevos

## Restauración y mantenimiento

## MODO DE EMPLEO

## Consejos de aplicación

Agitar el envase durante aproximadamente 3 min.

No necesita limpieza por su sistema exclusivo de autolimpiado.

Aplicar a distancia entre 5 y 15 cm.

El envase de 500 ml puede marcar hasta un total de 220 m.

## Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente universal 1406 - 1405 y Quitamont universal

Método de aplicación Dilución orientativa

Fecha de Alta

14-09-2021

Versión

3 - 09/05/2024

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Madera</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Marcaje		Montospray Marcaje
<b>STD</b>			Montospray Marcaje
<b>Asfalto</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Marcaje		Montospray Marcaje
<b>STD</b>			Montospray Marcaje
<b>Obra</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Marcaje		Montospray Marcaje
<b>STD</b>			Montospray Marcaje

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 48 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.4 L