

# MONTOSPRAY PRIMER PLASTICOS



**FAMILIA** ESMALTES

**LÍNEA** SPRAY MULTISOPORTE

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Imprimación transparente adherente puente de pintado de soportes de plásticos. Para pintado de partes plásticas de coches, muebles de jardín y plásticos duros en general.

## USOS

Interior/Exterior

Plástico

Plásticos duros: Poliuretano(PUR), Poliestireno(PS), Poliamida(PA), Polipropileno modificado(EPDM), ABS, Fibra de vidrio, PVC,

## PROPIEDADES

- Adherencia
- Secado rápido
- Fácil de aplicar

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY PRIMER PLASTICOS TRANSPARENTE

Rendimiento aprox. por mano En función del uso del producto

Secado tacto 15min

Repintado 30min

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.
- Debemos proteger las zonas que no deseamos pintar.

### Restauración y mantenimiento

1. Sobre pinturas en buen estado lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta.
2. Sobre pinturas en mal estado eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como soporte nuevo.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

Agitar el envase fuertemente durante aproximadamente 2 minutos para proceder a una perfecta homogeneización de su contenido.

Hacer pruebas de aplicación en lugar invisible.

Proteger las áreas que no se van a pintar.

Aplicar a una distancia entre 25-30 cm. del soporte en pasadas ligeras y cruzadas.

No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

No aplicar con humedad relativa superior al 80%.

No utilizar a temperaturas inferiores a 15°C.

Al acabar vaciar el contenido de la cánula dosificando con el envase boca abajo.

Rendimiento aproximado por envase de 400 ml 5 - 6 m<sup>2</sup> ( capas cruzadas ) No dar más de 2 capas cruzadas.

### Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1406 - 1405 y Quitamont Universal

Método de aplicación      Dilución orientativa

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Plásticos</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Primer Plásticos		Gama Montospray
<b>STD</b>	Montospray Primer Plásticos		Gama Montospray

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 48 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.4 L