

MONTOSPRAY PRIMER PLASTICOS



FAMILLE ESMALTES

LIGNE SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIPTION ET NATURE

Primaire transparent adhérent pour la peinture de substrats en plastique. Pour peindre les pièces en plastique des voitures, les meubles de jardin et les plastiques durs en général.

DESTINATION

- Intérieur / extérieur

Plastique

Plastiques durs : Polyuréthane (PUR), polystyrène (PS), polyamide (PA), polypropylène modifié (EPDM), ABS, fibre de verre, PVC

PROPRIÉTÉS

- Adhérence
- Séchage rapide
- Facile à appliquer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color MONTOSPRAY PRIMER PLASTICOS TRANSPARENTE

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché 15 min.

Recouvrable / doublage 30 min.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Le substrat doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.
- La surface doit être dégraissée, propre et sèche.
- Protégez les zones que vous ne souhaitez pas peindre.

Restauration et entretien

1. Sur les peintures en bon état, poncez pour ouvrir les pores et vérifiez que l'adhérence est parfaite.
2. Sur les peintures en mauvais état, il faut les enlever par des moyens mécaniques ou chimiques et procéder comme pour un nouveau substrat.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Agitez vigoureusement le récipient pendant environ 2 minutes pour homogénéiser parfaitement le contenu.

Testez le produit dans un endroit non visible.

Protégez les zones que vous n'allez pas peindre.

Appliquez le produit à 25-30 cm du substrat avec de légers mouvements croisés.

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées au soleil.

Maintenir une bonne ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 15°C.

Lorsque vous avez terminé, videz le contenu de la canule en dosant avec le récipient à l'envers.

Rendement approximatif par récipient de 400 ml 5 - 6 m² (deux couches croisées). Ne pas appliquer plus de 2 couches croisées.

Diluant d'application et de nettoyage

Solvant 1406-1405 et Quitamont Universal

MONTOSPRAY PRIMER PLASTICOS

Méthode d'application Indications de dilution

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Plastiques			
MAX	Montospray Primer Plásticos		Gama Montospray
STD	Montospray Primer Plásticos		Gama Montospray

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 48 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.4 L