

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

3 - 09/05/2024



FAMILIA ESMALTES

LÍNEA SPRAY MULTISOPORTE

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura especial antimanchas en spray en base acrílica. Indicada para sellar la mayoría de manchas como nicotina, aceite, mancha de humedad, salsa de tomate, vino, te, café,...

## USOS

Interior/Exterior

Cartón yeso

Cemento

Escayola

Gotelé

Obra

yeso

## PROPIEDADES

- Antimanchas
- Acabado liso
- Acción rápida
- Buen poder de cubrición

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY ANTIMANCHAS BLANCO

Rendimiento aprox. por mano En función del uso del producto

Secado tacto 15min

Repintado 1h

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

## Soportes Nuevos

La superficie debe estar limpia y libre de polvo, aceites o materiales no adherentes. Para limpiar usar disolventes adecuados. Si la superficie es muy absorbente, se necesitarán más pasadas del producto. No aplicar sobre manchas frescas.

## Restauración y mantenimiento

Cómo eliminar las manchas:

Dependerá de la adsorción del soporte. No aplicar sobre manchas frescas.

Sobre manchas de nicotina, té, café y rotuladores al agua: aplicar mínimo 2 capas cruzadas dejando secar 10min entre cada una de ellas. Dejar secar 24h y repetir la operación si fuera necesario.

Sobre manchas de aceite, salsa de tomate, vino, vinagre, lápices y rotuladores al disolvente: aplicar mínimo 2 capas cruzadas dejando secar 10min entre cada una de ellas. Dejar secar 24h y repetir la operación si fuera necesario.

Sobre manchas de pintalabios: Lavar la parte manchada con una bayeta en agua. Dejar secar y después aplicar mínimo de 2 capas cruzadas dejando secar 10min entre cada pasada. Dejar secar 24h y repetir si fuera necesario.

Sobre manchas de hollín: Lavar la parte manchada con una bayeta en agua. Dejar secar y después aplicar mínimo 2 capas cruzadas dejando secar 10min entre cada una de las pasadas. Dejar secar 24h y repetir si fuera necesario.

## MODO DE EMPLEO

## Consejos de aplicación

Utilizar el spray a 20-25°C. Con temperaturas frías calentar al baño maría, nunca en contacto directo con la llama.

Agitar el spray de 1 a 2 minutos para asegurar una buena homogenización.

Para garantizar la buena aplicación, se recomienda agitar el producto durante su uso.

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

3 - 09/05/2024

Pulverizar a 25-30 cm del soporte

Aplicar cruzando las manos, primero verticalmente y después horizontalmente.

Rendimiento aproximado por envase de 400 ml 1 - 2 m<sup>2</sup> ( dos capas cruzadas )**Disolvente para dilución y limpieza**

Disolvente 1406 - 1405 y Quitamont Universal

**Método de aplicación**      **Dilución orientativa****SISTEMA****Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Soporte con manchas</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Antimanchas	Montospray Antimanchas	Acabados Montó
<b>STD</b>	Montospray Antimanchas	Montospray Antimanchas	Acabados Montó

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 48 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

0.4 L