

# CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1



FAMILIA CREA

LÍNEA MADERA JARDIN

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Protector para muebles de jardín y tarimas. Formulado con aditivos nanotecnológicos y resinas al agua de última generación, combinado con aceites que penetran y nutren la madera, manteniendo su aspecto natural. Resistente a la intemperie, con filtros UV. Fácil aplicación y mantenimiento. Bajo olor. Saturador de maderas al agua.

## USOS

Exterior/Interior

Madera Maciza y Chapada

Usar sobre maderas limpias

Penetra, protege y nutre la madera

Resistente a la intemperie, con filtros UV

Transpirable e hidrófugo

Mobiliario jardín, tarimas.

## PROPIEDADES

- Poder de penetración
- Para máxima protección exterior aplicar con color
- Buena resistencia al agua
- No deja película en superficie
- De fácil aplicación
- No Cuarteo
- Microporoso
- Resistencia U.V.
- Buena adherencia
- Excelente protección a los factores climáticos
- Producto listo al uso.No diluir

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1 INCOLORO
Acabado	Mate
Peso específico	0,99± 0,05 kg/l
Viscosidad	13 +/- 2 SG
Sólidos en volumen	13± 1
Sólidos en peso	14± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):4,64 g/l
Rendimiento aprox. por mano	10-14 m <sup>2</sup> /L

Secado tacto (20°C HR: 60%): 30 - 60 min..

Repintado (20°C HR: 60%):6-12 h

Colores Incoloro, Pino Amarillo,Teca, Verde Caña, Nogal, Ipe.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.

Fecha de Alta

27-02-2014

Versión

9 - 23/07/2020

- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengradas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

## Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

- Si han sido barnizadas con lasures o similares, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, se recomienda lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos, eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido esmaltadas con esmalte sintético eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido tratadas con nutrientes o con Aceite Protector se aplica directamente.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- Aplicar siguiendo las diluciones recomendadas en el apartado Sistemas de Aplicación.
- Lijar previamente para garantizar una buena penetración e igualación sobre la madera.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	Al uso
Rodillo	Al uso
Pistola air less	Al Uso
Pistola air mix	Al uso
Pistola aerográfica	Al uso

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Madera nueva ext/int</b>			
<b>MAX</b>	Klearxyl Di Anticarcomas	Crea Aceite Protector 2 en 1	Crea Aceite Protector 2 en 1
<b>STD</b>	Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1
<b>Muebles jardín, madera y similares</b>			
<b>MAX</b>	Klearxyl Di Anticarcomas	Crea Aceite Protector 2 en 1	Crea Aceite Protector 2 en 1
<b>STD</b>	Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1
<b>Madera pintada o barnizada ext./int.</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+ Klearxyl Di Anticarcomas	Crea Aceite Protector 2 en 1	Crea Aceite Protector 2 en 1
<b>STD</b>	Decapar+ Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1

## SEGURIDAD

# CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.5 L, 2.5 L