

CREA DECAPANTE (QUITA PINTURAS)



FAMILIA CREA

LÍNEA TRATAMIENTOS ESPECIALES

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Decapante semigelificado de acción rápida. Para eliminar todo tipo de pinturas sobre cualquier soporte. Exento de cloruro de metileno.

USOS

Exterior/Interior

Madera

Metal

Plástico

PROPIEDADES

- Aplicabilidad óptima

Elimina fácilmente los productos por simple contacto y posterior eliminación con espátula

Su aplicación no genera polvo

Elimina pinturas y barnices

No daña la madera

No altera su color

Exento de ácidos

Exento de álcalis

Exento de cloruro de metileno

Tiempo abierto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color CREA DECAPANTE (QUITA PINTURAS)

Acabado Transparente

Peso específico $0,96 \pm 0,05$ kg/l

Viscosidad 44 +/- 5 PO

Sólidos en volumen 3 ± 1

Sólidos en peso 3 ± 1

Rendimiento aprox. por mano 3-6 m²/L

Secado tacto Tiempo de trabajo: 10-20 min

Repintado (20°C HR: 60%): 6 h

Colores Translúcido, blanquecino

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

No procede

Restauración y mantenimiento

Ver apartado siguiente Aplicación.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

1. Homogeneizar el producto lentamente mediante una espátula.
2. Aplicar a brocha o espátula, dependiendo del grosor de capa a eliminar, dejando actuar entre 10 y 20 minutos.

CREA DECAPANTE (QUITA PINTURAS)

3. Eliminar la pintura reblandecida mediante rasqueta o cepilo.
4. Muy recomendable realizar previamente una prueba sobre una pequeña superficie para verificar su idoneidad. En caso de duda consultar con nuestro Dpto. Técnico.
5. Antes de proceder al repintado se recomienda un adecuado lavado con agua limpia y dejar secar.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	Uso
Rodillo	Uso
Espátula	Uso

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.5 L, 2.5 L