



FAMILIA CREA

LINHA TRATAMIENTOS ESPECIALES

DESCRIÇÃO E TIPO

Decapante semigelificado ação rápida. Para remover todas as tintas em qualquer suporte. Não danifica, não deteriora nem altera a cor. Isento de ácidos, álcalis e cloreto de metileno.

USOS

Exterior / Interior
Madeira
Metal
Plástico

PROPRIEDADES

Aplicabilidade
Tempo aberto
Elimina facilmente os produtos por simples contacto e posterior eliminação com espátula
Sua aplicação não produz pó
Elimina tintas e vernizes
Não danifica a madeira
Não altera a sua cor
Isento de ácidos
Isento de álcalis
Isento de cloreto de metileno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA DECAPANTE (QUITA PINTURAS)
Acabamento	Transparente
Peso específico	0,96± 0,05 kg/l
Viscosidade	44 +/- 5 PO
Sólidos em volume	3± 1
Sólidos em peso	3± 1
Rendimento aprox. por demão	3-6 m ² /L
Secagem tacto	Tiempo de trabajo: 10-20 min
Repintado	(20°C HR: 60%): 6 h
Cores	Translúcido, blanquecino

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Não aplicavel

Restauração e manutenção

Ver paragrafo seguinte. Aplicação

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

1. Homogeneizar o produto lentamente utilizando uma espátula
2. Aplicar com trincha ou espátula, dependendo da espessura da camada a eliminar, deixando atuar entre 10 e 20 minutos.

CREA DECAPANTE (QUITA PINTURAS)

3. Eliminar a tinta amolecida utilizando um raspador ou escova de arame.
4. É muito recomendado realizar uma prova sobre uma pequena superficie para verificar se o tratamento foi adequado. Em caso de duvida consultar o nosso departamento técnico.
5. Antes de prosseguir com a repintura recomenda-se uma adequada lavagem com água limpa e deixar secar.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	Uso
Rolo	Uso
Espátula	Uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 L, 2.5 L